

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication O P E L		Type K a p i t ä n "L" Modèle P L		Modèle année 1958/59	Bordereau-typé N° 2' 6 4 3 - B		
Caractéristiques "Kapitän" à l'AV s/capot, latéralement s/ailes et s/couv.coffre. - "L" latér.s/portes								
AR et à gauche s/couv.coffre.-"Kapitän P-L" s/plaq. Carburant essence Nombre de cylindres 6								
Constructeur du châssis Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D) - Montage suisse GM Suisse Bienne								
N° du châssis frappé à droite, en haut s/face intérieure de l'aile et s/plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en bas s/carter vilebrequin, derr.pompe essence et s/plaq.								
Type du moteur 2.5 L - avec soupapes suspendues								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -								
Cylindrée	2'473	cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm			
Temps	4		Transmission mécan. synchron.*)	Trauil/Cabest -	Longueur 4'764			
Refroidissement eau	Nombre vil. avant 3		*) Crochet de ram. -		Largeur 1'785/1'690			
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	49 km/h	Velo avant	1'376	Hauteur 1'500		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	142 km/h	Velo arrière	1'372	Empattement 2'800		
Nombre de pneus	Bloquage différentiel -		Diam. de brag. 11.00/10.83		Porte à faux arr. 1'200			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, par triangles, sur les roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	700	610	1'310	Dimension	6.70-13	6.70-13	4 Ply	Longueur -
Charge utilis	128	247	375	Charge pneu	520	520	Tuboless	Largeur -
Total	828	857	1'685		-	-	-	Hauteur -
Garantis de fabr.	870	950	1'820		-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti pr. train rouler -				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. -		
Direction: position		à gauche - avec bloquage		Marque du moteur O P E L		C. V. frein 96 SAE **)		
Alésage		80		Course 82		C. V. Impôts 12,595		
Forme de la carrosserie Limousine - sur demande avec ciel ouvert								
Nombre de places: total		5 (***)		(avant 2 milieu - arr. 3)		Places debout -		
Sièges arrière		-		Side-car -				

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4417 asymétriques	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV-sous phares (bl.)	- AR-comb.av.feux stop (or.)
Feux de position	2/ dans les phares +)	Essulo-glacs	2/ électriques (à 2 vitesses)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) ++)
Feux arrière	2/ de ch.côté, en haut (rouges)	Rétroviseur	1/ au centre à l'intérieur en
Rélecteurs	2/ de ch.côté, en bas séparés	Indicateur de vitesse	cadran km/h horizontal [haut
Feu stop	2/ sous feux AR comb.av.clignoteurs	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	2/ au-dessus pare-chocs pr.plaque longue		
Phare marche arrière	2/ par contact de levier c.v.		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 4'300 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Transmission: boîte c.v. entièrement synchronisée (la 1ère vitesse comprise).
- ***) C.V. - Frein: ou 80 C.V. - DIN à 4'100 t/min.
- ****) Places assises: à l'avant 2 sièges séparés.
- +) Feux de position: en outre, 2 feux de stationnement latéraux avec commandes séparés, (blanc vers l'AV - roues vers l'AR) + 1 feu rouge sur bord extérieur de la porte gauche AV, qui s'allume lorsque la porte est ouverte.
- +*) Avertisseur optique commandé par bouton sur levier de commande des clignoteurs.