

Genre du véhicule Moto-cyclette (Scooter)	Marque de fabrication L A M B R E T T A	Type 1 5 0 L i	Modèle année 1959	Rechercheur-type N° 2° 6 4 9
Caractéristiques "150 Li" en préfixe des Nos. cadre et moteur et sur plaquette fixée sur pare-jambe gauche. - Moteur horizontal. Carburant mél. ess./huile Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis	INNOCENTI, Soc. Gen. per l'Industria Metallurgica e Meccanica, Milano (I)			
N° du châssis frappé	à droite, au-dessus du cylindre, sur tube vertical du cadre (derr. carénage)			
N° du moteur frappé	à droite, sur partie sup. du carter de transmission			
Type du moteur	150 Li (horizontal, longitudinal)			
Position du incl. sous selle	Frein-moteur -			
Cylindrée	148	cm³	Frein de remorque	-
Temps	2		Transmission	mécanique
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant	4
Entraînement	s/roue AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>	-
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.	78 km/h
Nombre de pneus	2		Elouage différentiel	-
Frein à pied	mécanique, à expansion interne (pédale et câble) sur roue arrière			
Frein à main	mécanique, à expansion interne (poignée et câble) sur roue avant			
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques
A vide	41	86	127	Dimension
Charge utile	35	115	150	Charge pneu
Total	76	201	277	-
Caract. de fabr.	-	-	-	-
Poids max. garanti pr. train routier	-			Nombre de portes
Direction	Guidon normal			Marque du moteur
Allonge	57			Cours
Forme de la carrosserie	Scooter			
Nombre de places: total	2	(avant	milieu 1	arr. 1 )
Siège arrière	1/ séparé, av. poignée, INNOCENTI			Siège-car -
				Dimensions ext. en mm
				Longueur
				Largueur
				Hauteur
				Empattement
				Porte à faux arr.
				Dimensions Int. en mm
				Longueur
				Largueur
				Hauteur
				Hauteur résilles
				Porte à faux arr.
				C. V. frein 6.5 CUNA
				C. V. impôts 0.754

Phares: marque	1/ C E V	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	1/ dans le phare	Essais-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrières	1/ APRILIA	Filtre à air	-
Rélecteurs	1/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse	encadré avec cadran km/h
Feu stop	-	Figures de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique		6 Volts	
Niveau du bruit	80 dB à 78 km/h (5'200 t/min)		

Observations et exceptions

Silencieux d'aspiration: DELL'ORTO F.18, à gauche sous carénage, avec filtre supplémentaire à l'entrée d'air.

Pot d'échappement: Pot longitudinal à droite, marqué "APP. IGM. 890/58/S".  
Avec tuyau d'échappement dirigé vers l'arrière à droite de la roue arrière.