

Attestation d'expertise-type pour tracteur

1. Indications générales, poids et charge (agricole)

Constructeur du châssis: International Harvester Co., Marque: INTERNATIONAL - FARWELL
Chicago (USA)
Dénomination du type: C.U.B. Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids à vide du tracteur (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	<u>1) 601</u> kg	kg	kg
Faculté de charge du tracteur garantie par le constructeur	kg	kg	kg
Nombre de places	<u>1</u> (R.E.)		

2. Châssis

Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr. Bloquage du différentiel -

Le numéro du châssis se trouve: (Plaquette) à l'avant, à droite, derrière la colonne de
Direction: droite
Distance des essieux: 1770 mm Ecartement des roues: avant 1030 mm arrière 1010 mm 2)
1430 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 5,8 m à droite 5,1 m Direction: centro, 10 en 2
Nombre des vitesses avant: 3 Vitesse maximale en 1^{re}: 3,6 en prise directe: 11,2 km/h. droite
Dimension des bandages: avant 4.00 x 12" arrière 8 x 24"
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): tige plat Hauteur depuis le sol 400 mm
Espace minimal du véhicule du sol: av. 520mm avec trou de 18 mm de diamètre
arr. 310 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: à gauche sur carter moteur, au-dessus de l'orifice de ren-
plissage d'huile.
Constructeur du moteur: Internat. Harvester Type: C.U.B. M Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 3 Alésage: 65,674 mm Course: 69,849 mm Temps: 4
Cylindrée: 973 cm³ CV au frein: 9 1/2 CV Impôts (coeff. 0,4): 4,955

4. Freins

I^{er} frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: roues arr. (1 frein à deux
II^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. commandes)
III^e frein: genre: -
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Équipement électrique et avertisseur

Phares, marque: ?³⁾ Système anti-éblouissant: réduction de l'intensité du
Feux de position: dans les phares feu par résistance
Feu arrière: 1 Stop: - Eclairage des plaques de police: -
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: aucun⁴⁾

6. Carrosserie (Cabine du conducteur)

Genre (forme): - Constructeur: -
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm
Hauteur total du véhicule (non chargé): - mm
Largeur totale du véhicule: - mm Longueur totale du véhicule: - mm
Porte à faux du dispositif d'accouplement à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: -

Remarques: 1) Avec jeux de poids complémentaires: 1 jeu 769 kg, 2 jeux 937 kg.
2) réglable de 100 à 190 cm. 3) Contrôler la position des phares (Le
faisceau lumineux doit être abaissé en vol entre 30 m de distance.
4) Installer un avertisseur élect. ou un corne à main.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 20.4.68

Le Secréciat.

Reproduction interdite.