

Genre du véhicule Camion (châssis)	Marque de fabricant VOLVO	Type L. 42011	Modèle année 1958	Code type N° 2'650-A
Caractéristiques "L. 42011" s/plaquette constructeur (à l'avant, à gauche, latéralement s/longeron)				
	Direction avancée - Empattement 2'600 mm	Cadran essence		Nombre de cylindres 8
Constructeur du châssis	A. B. VOLVO, Export Department, Goteborg (S)			
N° du châssis frappé	à gauche, à l'avant, latéralement s/longeron, (s/plaquette constr.rivée.)			
N° du moteur frappé	à droite, derrière bloc-cylindre droite, s/carter-volant (plaquette)			
Type du moteur	B 36 AV / V-8			
Position du moteur à l'avant	Frais-moteur	-		
Cylindrée	3'560 cm³	Frais de remorque -		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique, synchr. Traul/Gibest	-	Longueur châssis 5'125
Rafraîchissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem. s/demande		Largeur 2'130
Entraînement s/roues AR	Vitesse en fte 16 km/h	Vite avant 1'635		Hauteur cabine 2'255
Nombre d'axes	Vitesse en prise d'in. 100 km/h	Vite arrière 1'615		Empattement 2'600
Nombre de pneus	Bloquage différentiel -	Elev. de traç. 11,0/11,0 m		Porte à faux arri. 1'150
Frais à pied	hydraulique, à exp. interne avec servo à dépression, sur toutes les roues			
Frais à main	mécanique, à serrage ext. s/arbre cardan à la sortie de la boîte c.v., s/roues AR			
Poids avec	avant en. total	Pneumatiques	avant en.	Dimensions int. en mm
A vols cab.	1'530 640	2'170	7.50-17 7.50-17	8 Ply Longueur -
Charge utile	solo en carrosserie	Charge pneu	1'110 1'110	"Transp." Largeur -
Total	- -	5'600	- -	Hauter -
Centrale de fute	2'300 3'700	5'600	- -	Hauter ridelettes -
Poids max. permis pr. unité routière	-	Nombre de portes	2 (cabine)	Porte à faux arri. -
Direction position	à gauche - avancée	Marque du moteur	VOLVO	C. V. frais 120
Alésage	84,14	Coupe	80,00	C. V. Impôt 18,123
Forme de la carrosserie	cabine avancée, fermée - autrement exécution individuelle			
Nombre de places: total	2 (avant 2 milles - en. -)			Places debout -
Siège arrière	-	Siège-cop	-	

		*)			**))
Phares: marque	2/ BOSCH		Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ Bilux		AV: à côté paroi front.(on)-AR: à côté feux AR(or.		
Feux de position	2/ dans les phares		Essuie-glace	2/ électriques	
Phare de signal	-		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)	
Feux arrière	2/ ds. partie inf. boîtiers comb. (rge)		Rétroviseur	2/ à l'ext. (94x183 mm)	
Réflecteurs	-		Indicateur de vitesse	avec cadran km/h	
Feu stop	2/ ds. partie sup. boîtiers comb. (or.)		Figurine du radiateur	aucune	
Edelraupe N° de contrôle	1/ comb. à gauche pr. pl. carrée				
Phare marche arrière	-				
Equipement électrique		12 Volts			
Mesure du bruit 62/83 dB à 4'000 t/min. - Orifice d'échappement à l'arrière du vhc. obliquement à g.					

Observations et exceptions

- *) Equipement: Sera complété ou modifié lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé lors de l'immatriculation du vhc. par l'expert cantonal.
- **) Indicateurs de direction: Les clignoteurs originaux à l'arrière du véhicules sont trop petits et pas assez visibles. L'importateur monte à leur place des clignoteurs Bosch.