

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur à 1 essieu	A E C H E R L I	M A . 6 0	1958	2° 6 6 9
Caractéristiques "AECHERLI MA. 60" à l'avant sur carénage				
Constructeur du châssis	AECHERLI AG., Maschinenfabrik, Reiden LU (CH)	Carburant	essence	Nombre de cylindres 1
N° du châssis frappé	à l'avant, s/partie sup. traverse entre mancherons, au-dess.carter embrayage			
N° du moteur frappé	à droite, au-dessus turbine à air s/plaquette rivée			
Type du moteur	1 0 3 5 - SRL *)			
Position du moteur derr.essieu	Frein-moteur	-		
Cylindrée	350 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission	mécanique	Trouill/Cabestpr. force AV/AR
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant	6	Crochet de rem. à broche	Longueur 1'520
Entraînement***)/les 2 roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	-	Vole avant 480 - 640 ***)	Largeur 730
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	14,0 km/h	Hauteur ****) 850
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel **)	Diam. de braq. -	Empattement -
Frein à pied	aucun			Perio à faux arr. 1'200
Frein à main	mécanique, à exp.int., (câble) s/roue de droite, levier à main avec cran d'arrêt			*****)
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques Dimensions int. en mm
A vides	-	-	200	4.00-12 2 Ply
Charge utile	-	-	-	Dimension
Total	-	-	-	Charge pneu 230 "TRACTOR"
Garantis de fabr.	-	-	-	Hautour -
Poids max. garanti pr. train rectif.	-			Hautour ridelettes -
Direction:	par mancherons			
Alésage	78			Porte à faux arr. -
Forme de la carrosserie	-			Marque du moteur M A G *)
Nombre de places: total	aucune +)	(avant -	milieu -	C. V. frein 7,0 DIN
Siège arrière	-	)	arr. - )	C. V. impôts 1,801
			Places debout -	
			Side-car -	

Phare: marques	2/ HELLA ou BOSCH (diam. 45 mm)	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	position code permanente		
Feux de position	-	Essuie-glace	-
Phare frontillard	-	Avertisseur	1/ cornet
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réflecteurs	++)	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figuines de radiateur	-
Éclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	84 dB à 3'000 t/min.	Orifice d'échappement latéral du moteur vers la gauche.	

Observations et exceptions

\*) Noteur: se livre exceptionnellement avec moteur BASCO type "23" à 1 cyl., (4 temps), alésage 76,2 mm, course 76,2 mm, cylindrée 348 cm<sup>3</sup>, C.V.-impôt 1,770 C.V.-frein 8 SAE

\*\*) Transmission: liaison rigide entre les 2 roues, sans différentiel.

\*\*\*) Voie: réglable par retournement des roues.

\*\*\*\*) Hauteur: réglable.

\*\*\*\*\*) Freins: tambour de frein de la roue de droite agit sur les 2 roues par l'essieu rigide.

+) Siège monté sur chariot: si un tel siège est livré, il doit être équipé à l'arrière d'un réflecteur triangulaire, côtés de 150 mm (art. 3 ACF du 5.2.1957).

++) Réflecteurs: le tracteur à 1 essieu doit être équipé, à l'arrière à un endroit propice, de 2 catadioptres rouges ronds (art. 2 ACF du 5.2.1957).