

MOTEZ.-DOKUMENTATION

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Serdoban-type	
Camion		V W		2 / 2 1 - Fourgon		1958		Pl. 2' 6 7 1	
Caractéristiques "2/21" s/plaquette constructeur à droite en bas dans coffre moteur. - Feux stop combinés avec feux arrière. Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK GmbH., Wolfsburg (D)									
N° du châssis frappé à l'arrière dans coffre moteur à droite sous réserv. essence et s/plaquette									
N° du moteur frappé sur support de la dynamo									
Type du moteur à cyl. opposés - OHV - 30 PS									
Position du mot. à l'arrière Frein-moteur -									
Cylindrée 1'192 cm³ Frein de remorque -									
Temps 4 Transmission mécan., synchron. Treuil/Cabest. -									
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. -									
Entraînement s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 16 km/h Vels avant 1'370									
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 80 km/h Vels arrière 1'360									
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel - Diam. de braq. 12,00/12,00 m									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		455		545		1'000		Dimension 6.40-15 6.40-15 4 Ply	
Charge utile		460		390		850		Charge pneu 530 530 -	
Total		915		935		1'850		- - -	
Garantie de fabr.		950		1'000		1'850		- - -	
Poids max. garanti gr. train roulier - Nombre de portes*) 3 + haillon AR									
Direction: position à gauche - avancée Marque du moteur V W									
Alésage 77 Course 64									
Forme de la carrosserie fourgon av. porte latérale droite à dble-battants et haillon arrière *)									
Nombre de places: total 2 - 3 (**) (avant 2 - 3 milieu - arr. -)									
Siège arrière - Siège-car -									
								Dimensions ext. en mm	
								Longueur 4'190	
								Largeur 1'725	
								Hauteur 1'940	
								Empattement 2'400	
								Porte à faux arr. 840	
								Dimensions int. en mm	
								Longueur 1'610/2'700	
								Largeur 1'500	
								Hauteur 780/1'350	
								Hauteur vitelles -	
								Porte à faux arr. 720	
								C. V. frein 30 DIN	
								C. V. Impôts 6,071	
								Places debout -	

02

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	2/ flèches av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	encastrées dans montants arrière portes cabine	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glacs	2/ électriques
Phase brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop (amp.dble.fil.)	Rétroviseur	2/ latér.à l'extérieur de la cab.
Rélecteurs	2/ comb.av.feux AR et stop	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage de centre	1/ centre capot moteur pr.plaque haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	78/79 dB à 3'400 t/min. - Echappement horizontal vers l'arrière (1 tuyau)		

Observations et exceptions

*) Exécutions:

- 2 portes de cabine, + 1 de chargement à droite et haillon arrière (Modèle 211)
- 2 portes de cabine, + 1 de chargement à gauche et haillon arrière (Modèle 213)
- 2 portes de cabine, + 1 de chargement de chaque côté et haillon arrière (Modèle 215)

***) Places assises: il ne peut être accordé 2-3 places sur la banquette de la cabine que lorsque le levier de frein à main est déplacé vers la gauche.