

Coupe du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabricant V W	Type 2 / 23 - Combi	Modèle 1958	Bordereau-type 2'6 7 2
--	----------------------------	------------------------	----------------	---------------------------

Caractéristiques "2/23" s/ plaquette constructeur dans coffre moteur à droite en bas. - Feux stop combinés avec feux arrière				
Constructeur du châssis	VOLKSWAGENWERK GmbH., Wolfsburg (D)	Carburant	essence	Nombre de cylindres 4
N° du châssis frappé	à l'arrière dans coffre moteur à droite sous réserv. essence et s/plaquette			
N° du moteur frappé	sur support de la dynamo			
Type de moteur à cyl. opposés - OHV - 30 PS				
Position du mot. à l'arrière	Frein-moteur	—		
Cylindrée	1'192 cm³	Frein de remorque	—	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan., synchr.	Trouet/Cabest. —	Longueur 4'190
Réfrigération	air (turbo)	Nombre vél. avant	4	Largeur 1'725
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en fr.	16 km/h	Hauteur 1'940
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	80 km/h	Empattement 2'400
Nombre de pneus	4	Éloignage différentiel	—	Diam. de traç. 12,00/12,00
Frein à côté	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues			Porte à faux arr. 140
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	455	545	1'000	Dimension 6,40-15
Charge utile	450	390	850	Charge pneu 530
Total	905	935	1'850	—
Coupe de fabr.	950	1'000	1'650	—
Police max. passant pr. train routier	—	—	—	Hauteur 780/1'350
Direction: position	à gauche - avancée	Nombre de portes 3*) + haillon AR	Hauteur sielles —	Porte à faux arr. 720
Allée	77	Marque du moteur V W	C. V. frein 30 DIN	
Fermé de la carrosserie	limousine-commerciale (combi) avec 3 rangées de sièges			
Nombre de places: total	8 - 9 **) (avant 2-3 milleu 3 arr. 3 )			Fautes debout —
Siège arrière	—	Side-car		

Phares: marques	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction 2/ flèches av. lampe-témoin encastrés dans montants arrière portes/cabines
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace 2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop(amp,dblo,fil) à l'arrière	2/ latér. à l'extérieur cabine
Réflecteurs	2/ comb. av. feux AR et stop	Indicateur de vitesse cadran km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)	Filtres de radiateur aucune
Eclairage intérieur de cabine	1/ contre capot moteur pr. plaque haute	
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	6 Volts	

Mesure du bruit 78/79 dB à 3'400 t/min. -- Echappement horizontal vers la gauche (1 tuyau)

Observations et exceptions

\*) Exécutions:

- Fourgon-bus combiné avec porte latérale à droite (Modèle 231)
- Fourgon-bus combiné avec porte latérale à gauche (Modèle 233)
- Fourgon-bus combiné avec ciel ouvert et porte latérale à droite (Modèle 235)
- Fourgon-bus combiné avec ciel ouvert et porte latérale à gauche (Modèle 237)

\*\*) Places assises à l'avant: il ne peut être accordé 2-3 places assises sur la banquette avant que lorsque le levier de frein à main est déplacé en conséquence.