

Cours du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle		Bordereau-type	
Camion		V W		2 / 26 - "Pick-Up"		1958		26 73	
Caractéristiques "2/26" s/plaquette constructeur dans coffre moteur à droite en bas. - Feux stop combinés avec feux arrière.									
Constructeur du véhicule		VOLKSWAGENWERK GmbH., Wolfsburg (D)							
N° du châssis frappé		à l'arrière dans coffre moteur à droite sous réserv. essence et s/plaquette							
N° du moteur frappé		sur support de la dynamo							
Type du moteur		à cyl. opposés - OHV - 30 PS							
Position du mot. à l'arrière		Frein-moteur -							
Cylindres		1*192 cm ³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission mécan. synchron.		Touill/cabrot -		Longueur 4'190	
Rafraîchissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Cresnel de rem. -		Largeur 1'710			
Entretien		s/roues AR.		Vitesse en 1 ^{re} 16 km/h		Vite avant 1'370		Hauteur cabine 1'920	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 80 km/h		Vite arrière 1'360		Empaquetement 2'400	
Nombre de pneus		Blaquage différentiel -		Diam. de brag. 12.00/12.00 m		Perte à feux arr. 825			
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide +)		465		500		965		Eltanston 6.40-15 6.40-15 4 Ply	
Charge utile		385		500		885		Charges pass. 530 530 -	
Total		850		1'000		1'850		- - -	
Garantie de fabr.		950		1'000		1'850		- - -	
Poids max. garanti pr. trafic routier		-		-		-		Nombre de portes 2 (cabine)	
Direction position		à gauche - avancée		-		-		Marque du moteur V W	
Allège		77		-		-		Course 64	
Forme de la carrosserie		pont ouvert avec caisson sous le pont (s/demande avec gabarit et bâche) *)							
Nombre de places: total		2-3 **)		(avant 2-3		milieu - -		arr. - -) Places debout -	
Siège arrière		-		-		-		Side-car -	

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	témoin. Flèches: encastr. ds. montants AR portes cab. - Clignot.: comb. av. f. stop (rga.)
Feux de croisement	2/ Bilux	Essuie-glace	2/ électriques
Feux de position	2/ dans les phares	Avertisseur	1/ électrique (2-ton)
Phare brouillard	-	Rétroviseur	2/ latér. à l'extérieur cabine
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop (amp. dble. fil.)	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Réfecteurs	2/ comb. av. feux AR et stop	Figurine de radiateur	aucune
Feu stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)		
Eclairage N° de contrôle	1/ centre capot moteur pr. pl. haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Niveau du bruit 78/79 dB à 3'400 t/min.	- Echappement horizontal vers l'arrière (1 tuyau)		
Observations et exceptions			

- +) Poids à vide: sans gabarit et bâche.
- ++) Caisson sous le pont de charge: longueur - 1'200 mm, largeur - 1'600 mm
hauteur - 340 mm,
- *) Exécutions:
Véhicule avec haillon au caisson s/la droite (Modèle 261)
Véhicule avec haillon au caisson s/la gauche (Modèle 263)
- **) Places assises: il ne peut être accordé 2-3 places assises dans la cabine que lorsque le levier de frein à main est déplacé vers la gauche.
- ***) Indicateurs de direction: les clignoteurs sont montés par l'importateur, combinés avec les feux AR et stop (ampoules à double filaments), avec offet alternatif au feu stop.