

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Endossement-type N°		
Voiture de tourisme	V W		2 / 2 2 - Petit-bus "Huit-places"		1958	2'6 7 4		
Caractéristiques "2/22" s/plaquette constructeur dans coffre moteur à droite en bas. - Feux stop combinés avec feux AR. - 4 fenêtres de ch.côté. Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur de chassis	VOLKSWAGEN-ERK GmbH., Wolfsburg (D)							
N° de chassis frappé	à l'arrière dans coffre moteur à droite sous réserv.essence et s/plaquette							
N° du moteur frappé	sur support de la dynamo							
Type du moteur	à cyl. opposés - OHV - 30 PS							
Position du mot. à l'arrière	Frein-moteur -							
Cylindres	1'192	cm³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécan., synchr.		Trauli/Cabest.	-	Longueur 4'190		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Craquel de rem.		-	Largeur 1'725		
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	15 km/h	Vite avant	1'370	Hauteur 1'940		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	80 km/h	Vite arrière	1'360	Empattement 2'400		
Nombre de pneus	4	Blocage différentiel -		Diam. de braq. 12.00/12.00		Perte à faux arr. 840		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	490	580	1'070	Dimension	6.40-15	6.40-15	4 Ply	Longueur -
Charge utile	430	245	675	Charge pneu	530	530	-	Largeur -
Total	920	825	1'745	-	-	-	-	Hauteur -
Garantie de fabr.	950	1'000	1'850	-	-	-	-	Hauteur fidelles -
Poids max. garanti pr. train routier	-			Nombre de portes *)		3 + haillon AR	Perte à faux arr.	-
Direction: position	à gauche - avancées			Marque du moteur		V W	C. V. frein	30 DIN
Allègèr	77			Course		64	C. V. impèts	6,071
Forme de la carrosserie	petit-bus sans bordures plexiglas avec 4 fenêtres de chaque côté *)							
Nombre de places: total	8 - 9 **)		(avant 2-3	milieu 3	arr. 3)	Places debout		-
Siège arrière	-						SMa-car -	

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	2/ flèches av.lampe-témoin ***)
Feux de croisement	2/ Bilux	encastrées dans montants arrières portes cabine	
Feux de position	2/ dans les phares	Ecusse-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop(amp.dble.fil.)	Rétroviseur	2/ latér.à l'extér.paroï frontale
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR et stop	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge) ***)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre capot moteur pr.pl.haute		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 3'400 t/min. - Echaappement horizontal vers l'arrière (1 tuyau)		

Observations et exceptions

*) Exécutions:

- Véhicule sans ciel ouvert avec porte latérale à droite (Modèle 221)
- Véhicule sans ciel ouvert avec porte latérale à gauche (Modèle 223)
- Véhicule avec ciel ouvert et porte latérale à droite (Modèle 225)
- Véhicule sans ciel ouvert et porte latérale à gauche et direction à droite (Modèle 228)

**) Places assises à l'avant: il ne peut être accordé 2-3 places assises sur la banquette avant que lorsque le levier de frein à main est déplacé en conséquence.

***) Equipement spécial: s/demande ces véhicules peuvent être équipés en Suisse de 4 clignoteurs (av.lampe-témoin). A l'avant 2 clignoteurs séparés s/paroi frontale (blanc); à l'arrière 2 clignoteurs combinés avec feux stop (rouge).