

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Moderne/ ancien	Modèle/ type N°
Voiture de tourisme	V W	Ghia - Karmann Coupé Montage Suisse	1958	2 6 7 6-A
Caractéristiques "Ghia-Karmann" à l'arrière du véhicule. - "Montage Suisse" latéralement devant les portes entre les baguettes long.chromées. *)	Cartouche essence	Nombre de cylindres	4	
Constructeur du châssis	VOISKSWAGENWERK GmbH., Wolfsburg (D) - Montage Suisse			
N° du châssis frappé	à l'int. véhicule sous les strapontins s/tunnel du cadre et s/plaquette constr.			
N° du moteur frappé	s/ support dynano			
Type du moteur	à cyl. opposés - ORV - 30 PS			
Position du mot. à l'arrière	Frein-moteur	-		
Cylindrée	1'192 . cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm:
Temps	4	Transmission mécan., synchr.	Troulli/CabrioL	Longueur 4'140
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.	Largeur 1'634
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 26 km/h	Vélo avant 1'305		Hauteur 1'325
Nombre d'axes	Vitesse en 5 ^{me} dia. 115 km/h	Vélo arrière 1'250		Empattement 2'400
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel -	Diam. de bras. 11,10/11,10 m	Porte à faux arr. 930
Frein à plat	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière			
Poids	avant	ar.	total	Pneumatiques Dimensions int. en mm
A vide	345	460	605	Dimension 5.60-15
Charge utile	105	195	300	Charge pneu 385
Total	450	655	1'105	Tubeless 4 Ply
Capacité de fare.	450	660	1'110	Haut. roulées
Poids max. garantis pr. train routier	-			Haut. roulées
Nombre de portes	2			Porte à faux arr.
Direction: position	à gauche	Marque du moteur V W	C. V. frein	30 DIN
Alésage	77	Courte 64	C. V. impôts	6.071
Forme de la carrosserie	limousine (Coupé)			
Nombre de places: total	2 = 4 **)	(avant 2 milieu - ar. 2 **))	Places debout	-
Siège arrière	-	Side-car -		

Phares: marques	2/ HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampa-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV-sous phares (or.)	- AR-ccmb.av. feux stop(or.)
Feux de position	2/ dans les phares	Escale-glace	2/ électriques
Phare treuilard	-	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ ds.boîtiers comb. partie inf. (rge.)	Rétroviseur	1/ centre intérieur
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	cadre km/h
Feu stop	2/ ds.boîtiers comb. partie sup. (or.)	Figuine de radiateur	cucune
Eclairage N° de centrage	1/ centre capot-moteur pr.pl.haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	77 dB à 3'400 t/min.	- Echappement horizontal vers l'arrière (2 tuyaux)	

Observations et exceptions

- *) Chiffre de reconnaissance du type: Il n'y a pas de désignation de type sur la plaquette du constructeur des voitures montées en Suisse.
- **) Places assises à l'arrière: banquette transversale avec dossier rabattable vers l'avant. Utilisable comme sièges de secours pour 2 personnes ou comme place pour bagages.