

Centre du véhicule

Marque de fabricant

Tracteur agricole

M. A. N.

Type

2 F 1

Règlement
années

1958

Bordereau-type
N°

2' 6 7 8

Caractéristiques "2 F 1" s/plaquette constructeur à droite, latéralement au centre du véhicule

Carburant gazout/diesel

Nombre de cylindres 2

Constructeur du châssis NASCHINENFAERIK AUGSBURG - NUERNBERG AG., Werk München (D)

N° du châssis frappé à droite, latér. s/carter de liaison au centre du vhc., et sur plaquette

N° du moteur frappé à gauche, en bas sur carton vilebrequin

Type du moteur 7502 M 178 - système "JW"

Position du moteur à l'avant Frein-moteur —

Cylindrée 885 cm³ Frein de remorque —

Dimensions ext en mm

Temps 4 Transmission mécanique Train/Génes — Longueur 2'790

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 2 x 3 Crochet de rem. AV et AR Largeur 1'470/1'700

Entraînement s/roues AR Vitesse en fré 1,5 km/h Velo avant 1'250/1'410 Hauteur 1'460

Nombre d'axes 2 Vitesse en pente dix. 20,0 km/h \$) Velo arrière 1'250/1'500 Empattement 1'665

Nombre de portes 4 Bloquage différentiel oui Diam. de bras. 6,50/6,20m Porte à faux arr. —

Frein à pied mécanique, à expansion interne s/arbres d'entraînement resp. roues AR *)

Frein à main mécanique, à expansion interne s/arbres d'entraînement resp. roues AR *)

Dimensions int. en mm

Poids avant cm. total Pneumatiques avant cm. — Longueur —

A vide *) 420 550 920 Dimension 4,00-16 9 ~ 24 *** Longueur —

Charge utile — — — Charge pneu 250 695 — Longueur —

Total — — — — 4 Ply 4 Ply — Hauteur —

Garantis de fabr. — — — — AS-FRONT FARMER — Hauteur rideaux —

Poids max. garantie train routier — Nombre de portes — Porte à faux arr. —

Directrice position au centre Marque du moteur M.A.N. C. V. frein 14 DIN

Altitude 75 Course 100 C. V. impôts 4,500

Ferme de la carrosserie tracteur agricole

Nombre de places: total 1 (***) (avant — million 1 app. —) Pièces détaché —

Siège pilote — Siège-cop. —

Phares: marque	2/ HELLA sur pare-boue AR	+) Indicateurs de direction	—
Feux de croisement	feux code permanents		
Feux de position	2/ dans les pare-boue AR	+) Essuie-glace	—
Phare trouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dont celui de gauche combiné	Rétroviseur	—
Réflecteurs	2/ en bas s/pare-boue Ø 50 mm	Indicateur de vitesse	—
Feu stop	—	Figurine de radiateur	Emblème de fabrique avec anneau
Eclairage N° de contrôle	1/comb. à gauche		++
Phare marche arrière	—		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	86 dB à 2'300 t/min.	§)	

Observations et exceptions

*) Freins: 2 pédales fonctionnant comme frein indépendant s/chaque roue pouvant être reliées par un verrou.

Le frein à main agit s/les 2 roues que lorsque les pédales sont verrouillées.

**) Poids à vide avec dispositif de levage hydraulique.

***) Pneus: se livre également avec ponus 7 - 30 ou 8 - 24 s/roues AR.

****) Siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.

§) Vitesse maximale: à 2'300 t/min. (= 530 t/min. à la prise de force).

+) Phares: les phares doivent être montés à l'avant du véhicule.

++) Emblème de fabrique avec anneau doit être enlevé (LC du DFJP du 16.3.1956).