

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Bordereau-type n°	
Tracteur agricole		H. A. H.		2 L 1		1958		2' 6 8 0	
Caractéristiques "2 L 1" à droite s/partie inférieure du carénage du tableau de bord, s/plaquette constructeur.									
						Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNBERG AG., Werk München (D)									
N° du châssis frappé à droite, latér. s/poutre du châssis, vers dispositif commande levage hydr.									
N° du moteur frappé à l'avant, sur partie supérieure du bloc-moteur									
Type du moteur 9532 H / 2 B H - système "M"									
Position du mot. à l'avant									
Frein-moteur ---									
Cylindres		1'840 cm ³		Frein de remorque		---		Dimensions ext. en mm	
Temps		4		Transmission mécanique		Tremil/Cabest. ---		Longueur 3'020	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 6		Crochet de rem. AV et AR		Largeur 1'495/1'700	
Entraînement		s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 1,62 km/h		Voie avant 1'266/1'526		Hauteur 3'560	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 20,0 km/h §)		Voie arrière 1'250/1'500		Empattement 2'036	
Nombre de pneus		4		Bleuquage différentiel oui		Diam. de braq. 7.70/7.35 m		Perte à faux arr. ---	
Frein à pied mécanique, à exp. interne s/arbres Ritzel resp. roues AR *)									
Frein à main mécanique, à exp. interne s/arbres Ritzel resp. roues AR									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide **)		570		880		1'450		Dimension 5.00-16	
Charge utile		---		---		---		Charge pneu 435	
Total		---		---		---		4 Ply	
Garantie de fabr.		---		---		---		AS-FRONT	
Poids max. garanti pr. trala rouler		---		---		---		Farmer	
Direction: position		au centre		---		---		Nombre de portes ---	
Allègèe		95		---		---		Marque du moteur H. A. N.	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole		---		---		C. V. frein 2A DTW	
Nombre de places: total		1 ***)		(avant --- milieu 1 arr. ---)		---		C. V. impôts 9,386	
Siège arrière		---		---		---		Places debout ---	
---		---		---		---		Side-car ---	

Phares: marque	2/ HELIA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	feux code permanents		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrans-jaune	---
Phare trouillant	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ dont celui de gauche combiné	Rétroviseur	---
Réfecteurs	2/ s/pare-boue AR ϕ 50 mm .+)	Indicateur de vitesse	---
Feu stop	1/ à gauche, combiné (rouge)	Figurine de radiateur	Emblème de fabrication avec anneau +-)
Relaisage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau du bruit	83	dB à 1'800 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Freins: 2 pédales fonctionnant comme freins indépendant, avec verrou.
- ***) Poids à vide avec dispositif de levage hydraulique.
- ****) Pneus: se livre également avec pneus 10 - 28 sur roues AR.
- §) Vitesse maximale à 1'800 t/min. (= 540 t/min. à la prise de force)
- +*) Réfecteurs ne doivent pas être placés à plus de 800 mm du sol.
- ++) Emblème de fabrication avec anneau doit être enlevé (LC DEJP du 16.3.1956).