

Course du véhicule Tracteur agricole	Marque de fabricant GUELDNER	Type A L D - 17 PS	Middle anno 1958	Bordereau-type N° 2'683	
Caractéristiques "17 PS" s/plaquette constructeur dans rubrique "Brens-PS".					
Constructeur du châssis	GUELDNER-Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)	Carburant mazout/diesel	Nombre de cylindres	?	
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sous fixation du moteur et s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé	à gauche, en bas s/carter moteur et s/plaquette constructeur				
Type du moteur	2 L.D.				
Position du moteur	à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrée	1'300 cm³	Frein de remorque	—	Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission	mécanique	Longueur	
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vél. avant	6	Largur 1'580/1'925	
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en tre	1,5 km/h	Hauteur	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20,0 km/h \$)	Empattement	
Nombre de pneus	4	Équage différentiel	oui	Porte à faux art.	
Frein à pied	mécan., à exp. int., tringles s/arbres entraînent, resp. roues AR (ind. s/ch.roue) *)				
Frein à main	mécan., à exp. int., tringles s/arbres entraînent., resp. roues AR				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions int. en mm
A vide **)	430	820	1'250	Dimension	Longueur
Charge utile	—	—	—	Charge pneu	Largur
Total	—	—	—	—	Hauteur
Garanti de fabr.	600	950	1'550	—	Hauteur ridelettes
Poids max. garanti pr. train routier	—			Nombre de portes	Porte à faux arr.
Direction: position	au centre			Marque du moteur	C. V. frein
Altitude	85			GUELDNER	17 DIN
Forme de la carrosserie tracteur agricole				Course	C. V. Impôts
Nombre de places: total	1 +)	(avant	—	115	6,647
Places debout					
Siège arrière	—			Side-car	

Phares: marques	2/ HELLA	Indicateurs de direction	—
Feux de croisement	feux code permanents		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	—
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dont celui de gauche combiné	Rétroviseur	—
Réflecteurs	2/ s/partie inf. pare-boue(Ø 50 mm)	Indicateur de vitesse	—
Feu stop	1/ à gauche (orange)	Figuine de radiateur	—
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné à gauche		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 dB à 1'830 t/min.		

Observations et exceptions

- §) Vitesse maximale: à 1'830 t/min. (=590 t/min. à la prise de force).
- *) Freins à pied: équipé de 3 pédales: 1 pédale agissant simultanément s/les 2 roues
2 pédales agissant indépendamment s/chaque roue.
- **) Loergewicht: avec dispositif de levage hydraulique.
- ***) Pneus: se livre également avec pneus 5.00-16 s/roues AV
et 9-24, 10-28 et 8-32 s/roues AR.
- +) Sièges auxiliaires avec galeries s/les pare-boue AR.