

MOTEZ-DOKUMENTATION

Centre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole		G U E L D N E R		A D N - 16 / 18 PS		1958	2' 6 8 4
Caractéristiques "16/18 PS" s/plaquette constructeur dans rubrique "Brems-PS"							
				Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis		G U E L D N E R - Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)					
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sous fixation du moteur et s/plaquette constructeur					
N° du moteur frappé		à droite, à l'arrière s/partie supérieure bloc-moteur et s/plaquette constr.					
Type du moteur		2 D.N.					
Position du mot.		à l'avant		Frein-moteur		---	
Cylindrée		1'300 cm³		Frein de remorque		---	
Temps		4		Transmission		mécanique	
Refroidissement		eau		Tremil/Cabest.		---	
Entraînement		s/roues AR		Cochet de rem.		AV et AR	
Nombre d'axes		2		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		1,5 km/h	
Nombre de pneus		4		Vitesse en prise dir.		20,0 km/h §)	
Frein à pied		mécanique, à exp.int., tringles s/arbres entraîmt. resp. s/roues AR *)		Dispositif différentiel		oui	
Frein à main		mécanique, à exp.int., tringles s/arbres entraîmt. resp. s/roues AR		Diam. de braq.		6.50/6.40 m	
Poids		avant		arr.		total	
A vide **)		460		830		1'290	
Charge utile		---		---		---	
Total		---		---		---	
Carant's de fabr.		600		1'200		1'550	
Poids max. garanti pr. train routier		---		Pneumatiques		avant	
Direction: position		au centre		arr.		---	
Allègre		85		Dimension		4.50-16	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole		10 - 24		***)	
Nombre de places: total		] +)		Charge pneu		300	
Siège arrière		---		4 Ply		4 Ply	
				AS-FRONT		Farmer	
				Nombre de pertes		---	
				Marque du moteur		G U E L D N E R	
				Coursa		115	
				C. V. frein		18 DIN	
				C. V. impôts		6,647	
				Places debout		---	
				Side-car		---	

Phares: marque	2/ HELIA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	feux code permanents		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glace	---
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dont celui de gauche combiné	Rétroviseur	---
Rélecteurs	2/ s/partie inf. pare-boue ( $\varnothing$ 50 mm)	Indicateur de vitesse	---
Feu stop	1/ combiné à gauche (orange)	Figurine de radiateur	---
Eclairage n° de contrôle	1/ combiné à gauche		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		12	Volts
Niveau du bruit	86	dB	à 1'800 t/min.

Observations et exceptions

- §) Vitesse maximale: à 1'800 t/min. du moteur (= 590 t/min. à la prise de force).
- \*) Freins: 3 pédales = 1 pédale agissant simultanément sur les 2 roues  
2 pédales agissant indépendamment sur chaque roue.
- \*\*) Poids à vide: avec dispositif de levage hydraulique.
- \*\*\*) Pneus: se livre également avec pneus 5.00 - 16 s/roues AV et  
8 - 24, 9 - 24, 10 - 28 ou 8 - 32 s/roues AR
- +) Sièges auxiliaires: avec galeries s/les pare-boue AR.