

Catégorie du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Relevé de type N°								
Tracteur agricole		ALPINA - OEKONOM		LD - 4/3		1958	2'687								
Caractéristiques "LD. 4/3" à gauche sur carter d'embrayage, sur plaquette du constructeur.															
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres 3									
Constructeur du châssis MASCHINENFABRIK C. HOEGGER & CIE. AG., Gossau SG (CH)															
N° du châssis frappé à gauche s/carter embrayage, au-dessous pédale d'embrayage et s/plaquette constr.															
N° du moteur frappé à droite, à l'AR s/partie sup. flanche carter vilebrequin et s/plaquette constr.															
Type du moteur D. 100															
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur ---													
Cylindrée 2'709 cm³		Frein de remorque ---		Dimensions ext. en mm											
Temps 4		Transmission mécanique		Touill/Cabest. ---		Longueur 2'850									
Refroidissement air (turbo)		Nombre vil. avant 4 x 2		Crochet de rem. AV et AR		Largeur 1'620/1'780									
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} ---		Voie avant 1'300 - 1'500		Hauteur 1'520									
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 km/h §		Voie arrière 1'290 - 1'500		Empattement 1'875									
Nombre de pneus 4		Bloquent différentiel oui		Diam. de braq. 6.70/6.65 n		Perte à faux arr. ---									
Frein à pied hydraulique, à exp.int. "LOCKHEED", sur arbres Ritzel resp. roues AR															
Frein à main mécanique, à exp.int., tringles, sur arbres Ritzel resp. roues AR															
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques		avant		arr.		Dimensions Int. en mm	
A vide *)		580		850		1'430		Dimension		5.50-16		10 - 28		Longueur ---	
Charge utile		---		---		---		Charge pneu		480		970		Largeur ---	
Total		---		---		---		---		4 Ply		4 Ply		Hauteur ---	
Caract. de fabr.		---		---		---		---		---		---		Hauteur ridelles ---	
Poids max. garanti pr. train roulant				---				Nombre de portes				---			
Direction: position				au centre				Marque du moteur				HATZ			
Alésage				100				Cours				115			
Forme de la carrosserie				tracteur agricole				C. V. train				35 DIN			
Nombre de places: total				1 **)				(avant --- milieu 1 arr. ---)				Places debout ---			
Siège arrière				---				Siège-car				---			

Phares: marques	2/ HELLA	Indicateurs de direction	---
Feux de traitement	2/ Bilux		
Feux de position	---	Escabe-glace	---
Phare brouillard	---	Attardeur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	---	***) Rétroviseur	---
Réfecteurs	1/ à gauche (Ø 50 mm) + 2 Scotchlite	Indicateur de vitesse	---
Feu stop	---	Figurine de radiateur	---
Eclairage n° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		12 Volts	
Niveau de bruit	88 dB à 1'750 t/min. +)		

Observations et exceptions

- §) Vitesse maximale: à 1'750 t/min. au moteur (= 527 t/min. à la prise de force).
- *) Poids à vide: sans faucheuse.
- ***) Séges auxiliaires: avec galeries sur les 2 pare-boue AR.
- ****) Réfecteurs: 1/ réflecteur de forme ronde: à gauche sur pont AR.
Bande Scotchlite: sur les pare-boue AR.
- +)) Dispositif d'échappement: pot horizontal à gauche avec orifice du tuyau coudé vers la gauche.