

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Sonderbau-typ N°
Tracteur agricole		ALPHA - OMKONCH		L D - 1		1958	2 1 6 8 8
Caractéristiques "LD. 1" à gauche sur Carter d'embrayage sur plaquette du constructeur							
Carter: gazout/diesel						Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis		MASCHINENFABRIK G. HOEGER & CIE. AG., Gossau SG (CH)					
N° du châssis frappé		à gauche, s/carter embrayage et sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant vers la pompe à injection et s/plaquette du construct.					
Type de moteur		A.K.D. 412 E					
Position du mt.		à l'avant		Frein-moteur		---	
Cylindres		1'040 cm³		Frein de ralentiss		---	
Temps		4		Transmission mécanique		Traction/Dir. ---	
Refroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant 3 x 2		Crochet de rem. AV et AR	
Entraînement		s/roues AR		Vitess en frs ---		Velo avant 1'300 - 1'500	
Nombre d'axes		2		Vitess en prise dir. 20 km/h §)		Velo arrière 1'280 - 1'500	
Nombre de pneus		4		Ecliquage différentiel oui		Diam. de lreq. 5.50 / 5.60m	
Frein à pd		mécanique, à exp.interno, triangles s/arbres entraîmt. resp. s/roues AR *)					
Frein à main		mécanique, à exp.interno, triangles s/arbres entraîmt. rear. s/roues AR					
Poids		avant	arr.	total	Facultatives	avant	arr.
A vide (**)		500	570	1'070	Dimension	4.00-15	8 - 24
Charge utilis		---	---	---	Charge pneu	290	735
Total		---	---	---	---	4 Ply	4 Ply
Garantie de fabr.		---	---	---	---	---	---
Poids max. garanti pr. train routier		---		Nombre de portes		---	
Direction: position		au centro		Marques du moteur		H W H	
Alésage		105		Course		120	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole					
Nombre de places: total		1 (**)		(avant - milieu 1 arr. --)		Places debout	
Siège arrière		---					

C. V. frein 15 DIN
C. V. Impôts 5,292

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	---	Escale-glass	---
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	---	Rétroviseur	---
Rélecteurs	1/ à gauche (Ø 50 mm) + 2 Scotchlite ⁺	Indicateur de vitesse	---
Fou stop	---	Figures de radiateur	---
Eclairage N° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		12 Volts	
Mesure du bruit	87/88 dB à 2'200 t/min.	++)	

Observations et exceptions

- §) Vitesse maximale: à 2'200 t/min. au moteur (= 596 t/min. à la prise de force).
- *) Freins: 2 pédales pour freins indépendant sur chaque roue avec verrouillage.
- ***) Poids à vide: y compris faucheuse.
- ****) Sièges auxiliaires: avec galeries sur les 2 pare-boue AR.
- +) Rélecteurs: 1/ réflecteur de forme ronde: à gauche sur pont AR,
Bandes Scotchlite: sur les pare-boue AR.
- ++) Dispositif d'échappement: pot vertical à droite avec orifice d'échappement sous le moteur, de biais vers la gauche, devant la roue arrière.