

Genre du véhicule Autocar	Marque de fabrique O.H. (Montage suisse)	Type L.C.1 - O.H. - V Service régulier PTT	Middle année 1958	Bordereau-type N° 2'689			
Caractéristiques "LC1-OH-V" s/plaquette du constructeur, vers le marchepied. - Moteur type "COLD"							
Direction avancée		Carburant mazout/diesel	Nombre de cylindres	4			
Constructeur du châssis	O.H., Brescia (I) - (Montage suisse par BERNA et SAURER)						
N° du châssis frappé	à droite s/longeron vers supp. AR susp. roue AV et s/plaquette constructeur *)						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant s/bloc-moteur devant la pompe à injection et s/plaquette						
Type du moteur	COLD (Licence SAURER)						
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur	s/demande: sur échappement SAURER				
Cylindrée	4'150 cm³	Frein de remorque	—	Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission	mécan., synchr. Traill/Cabest. —	Longueur	6'000		
Rafraîchissement	eau	Nombre vit. avant	5	Crochet de rem. s/demande	Largur	2'250	
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	9,5-11 km/h**) Vols avant	Hauteur	2'600		
Nombre d'axes	2	Vitesse en 2 ^{de} dir.	66-80 km/h**) Vols arrière	Empattement	3'000		
Nombre de pneus	6	Bloquage différentiel	—	Diam. de braq. 11.10/11.10 R	Porte à faux arr. 2'000		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne av. servo à air comprimé, s/toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à serrage extérieur s/arbre de cardan resp. s/roues arrière						
Poids	avant	en.	total	Pneumatiques	avant	en.	Dimensions int. en mm
A vides	1'820	2'380	4'200	Dimension	7.50-20	7.50-20	—
Charge utile	580	1'920	2'300	Charge pneu	1'250	1'250	—
Total	2'200	4'300	6'500	—	8 Ply	8 Ply	—
Garde au sol	2'500	5'000	6'500	—	—	—	Hauteur roulées
Point max. garde au sol train routier	7'700			Nombre de portes	2 latér.+ 1 AR		Porte à faux arr.
Direction: position	à droite - avancée			Marques du moteur	O H	C. V. frein	67 DIN
Altitude	105			Courses	120	C. V. Impôts	21,168
Forme de la carrosserie autocar (Service régulier PTT)							
Nombre de places: total	17	(avant	— milieu — arr. —)			Places debout	15
Siège arrière	—			Side-car	—		

Phares: marques	2/ CARELIO	Indicateurs de direction 4/clign.alternat.av.lampe-tém.
Feux de croisement	2/ BI Lux	AV=multিor.paroi front.(or.) - AR=ds.paroi AR(or.)
Feux de position	4/ dont 2 dxz. phares et 2 en haut	Feux de-glace
Phare breveté	2/ sous les phares	Avertisseur
Feux arrières	2/ combinés (amoules à dble.fil.)	Réviseur
Réflecteurs	—	Indicateurs de vitesse
Feu stop	2/ combiné av. feux AR (revro)	Frigidiseur de radiateur
Éclairage N° de contrôle	1/ comb.av. feu AR gauche pr. pl.haute	aucuns.
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	(2 x 6) 12 Volts	
Moteur de tract	84 dB au régime fixé par le régulateur	(2'650 t/min.)

Observations et exceptions

- *) No du châssis: se trouve également à droite, à l'avant s/partie frontale du longeron.
- **) Vitesse maximale: varie selon la démultiplication du pont arrière.