

Genre du véhicule :

Marque de fabrication :

Type : T r a f i c

Ruche d'homologation N° :

Minibus

R E N A U L T

(P8X 200)

CH 2700 02

Constructeur
Identification

Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt

sur la plaquette du constructeur

avant le N° du châssis "VF1 P8X 200."

Plaquette constructeur
N° du châssis

à droite, en bas dans l'entrée

à droite, sur le marchepied (soulever le plastique)

Identification du moteur

"829 E 720" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)

Importateur principal

RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Véhicule homologué

VF1 P8X 200 E 0 000 002

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne

assistance par dépression, sur toutes les roues,

limiteur sur les roues arrière

Frein auxiliaire

circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

par différence de pression ou

par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circuits

limousine

Carrosserie

Nombre de portes

3 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité

av Ar4m (E) + B (E) ar -

Cale

- Rétroviseurs gauche + droite

Antivol

-

Nombre de places

l 12 av 3 centre ar 9

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

4900

Empattements

2969

Largeur

1905

Essieu double

av

ar

Hauteur

2525

Voies

av

ar

Porte à faux

av 796

Voies

av

ar

ar 1135

av

ar

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage °

g

11450

d 11450

Moteur :

Marque

RENAULT

Type

829 E 720

Construction

en ligne

Temps :

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

88

Course

82

Cylindrée

1994

CV-impot

10,16

Puissance en kW

61

ISO

à U/min

5000

Bruit à l'arrêt

72,5 dB/A

à U/min

3750

Silencieux

2 = 353x213x103 mm < 57

373x210x140 mm < 51

Mesure des gaz :

CO au ralenti = 1,5 % à 850 t/min

Déparasitage :

ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids :

avant

835

arrière

795

total

1630

Poids à vide

300

Charge utile

540

840

Poids total

1135

Poids garantis

1335

2470

Pneus

1570

Ply / bar

195 R 14 C

195 R 14 C

Charge

R / 3,75

R / 3,75

Charge pour V max

1700

1700

Jantes

130

130

6,00 J x 14

DP 53 acier

mécanique :

automatique

Garantie poids de l'ensemble :

1280 / 750

Poids remorquable testé :

1280 (1A 4,88)

Charge garantie sur le toit

200

Vitesse maximale selon le constructeur

125

km/h

testée km/h à t/min au moteur prise de force

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	B	(E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	R E N A U L T		Trafic
Homologation N°	CH	2700 02	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	12	avant 3
Poids à vide	1630	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	2570	Cylindrée	1994

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant circuit 2 = sur demi-essieu avant + sur essieu arrière.

§) Équipement : sorties de secours à gauche et à droite avec signalisation et 1 marteau par sortie.

Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83
Gau/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation