

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Berceau-typo	
Tracteur agricole		P L U M E T T		A T 70 - Essence		1958	1'7 0 6	
Caractéristiques "AT 70" à gauche s/partie sup. avant du berceau, sur plaquette constructeur								
				Carburant essence	Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis		PLUMETAZ SA., Ateliers de constructions, BEX les Bains VD (CH)						
N° du châssis frappé		à gauche, s/partie sup. avant du berceau et sur plaquette						
N° du moteur frappé		à gauche, sur rebord supérieur du bloc-cylindres, au-dessus collect.échappem.						
Type du moteur		"L Head" - Prefect						
Position du mot.		à l'avant	Frein-moteur	-				
Cylindres		1'172 cm ³	Frein de remorque	-				
Temps		4	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest.	s/demande	Dimensions ext. en mm	
Refroidissement		eau	Nombre vit. avant	3 x 2 *	Crochet de rem.	à broche 3 6 ^t	Longueur 2'510	
Entraînement		s/roues AR	Vitesse en tr ^e	3,3 km/h	Vois avant	830/1'130	Largeur 1'030/1'500	
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.	19 km/h	Vois arrière	700/1'300	Hauteur 1'200	
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de traq. 4,20/4,30 m		Empattement 1'600	
Frein à pied		mécanique, à expansion interne, s/roues arrière (pédales sép. pr. frein indép. sur						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, s/roues arrière [chaque roue).						
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)		345	650	995	Dimension	4.00-12	7.50-18 (***)	Longueur -
Charge utile		-	-	-	Charge pneu	230	350	Largeur -
Total		-	-	-	-	2 Ply	2 Ply	Hauteur -
Caract. deFabr.		-	-	-	-	-	Tracteur CR -	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier		-			Nombre de portes		-	Porte à faux arr. -
Direction: position		au centre			Marque du moteur		FORD-Prefect	C. V. frein 18 DIN
Aléage		63,5			Cours		92,5	C. V. Impôts 5,966
Forme de la carrosserie		tracteur agricole						
Nombre de places: total		1	(avant	-	milieu	1	arr. -)	Places debout -
Siège arrière		-						Siège-car -

Phares: marque	2/ HELIA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électr. (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ à gauche s/partie inf. gde-boue	Indicateur de vitesse	-
Fou stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage n° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6	Volts	
Mesure du bruit	83	dB à 1'800	t/min.

Observations et exceptions

- *) Transmission: avec boîte de réduction.
- ***) Poids à vide: avec treuil système cabestan et 240 m câble de \varnothing 8 mm.
- ****) Pneus: est également livré avec pneus 8 - 16 / 4 Ply (garantie de charge par pneu = 620 kg).

Lieu et date de l'expertise-typs BEX, le 9. 9.1958

La Commission d'expertise-typs