

Coupe du véhicule Motocyclette (Tricar)	Marque de fabricant HEINKEL	Type 153 - Scooter cabine	Modèle année 1958	Code-barre-type N° 2'713
Caractéristiques "Baubuster 153" à droite à l'int. du vhc. s/passage de l'aile s/plaquette constr.				
Scooter-cabine avec ciel ouvert. - Tricar		Carburant essence		Nombre de cylindres 1
Construit sur châssis	Ernst HEINKEL AG, Stuttgart - Zuffenhausen (D) - Montage en Irlande			
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant s/rebord latéral du plancher et s/plaquette constructeur			
N° du moteur frappé	à l'arrière s/partie sup.carter moteur sous le cylindre à côté jauge d'huile			
Type du moteur	408 B O - monobloc avec cylindre vertical			
Position du moteur à l'arrière	Frein-moteur	-		
Cylindrée 198 cm³	Frein de remorque	-		Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécanique	+) Tricar/Gebest	-	Longueur 2'660
Réfrigération air	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.	-	Largeur 1'370
Entraînement s/roue AR	Vitesse en fte 20 km/h	Velo avant 1'235		Haut. 1'320
Nombre d'axes 2	Vitesse en piste dir. 90 km/h	Velo arrière -		Empattement 1'760
Nombre de pneus 3	Bloquage différentiel -	Diam. de bras. 7,50/7,50m		Porte à faux arr. 395
Frein à plat	hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 2 roues avant			++ }
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur roue arrière			+++ }
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	150	120	270	Dimension 4.40-10
Charge utile	118	107	225	Charge pneu 215
Total	268	227	495	avant 215
Garantie de fabr.	300	240	540	arri. -
Folded max. garanti pr. train routier	-			Haut. roulantes -
Direction: position	à gauche			Porte à faux cm. -
Allonge	64			Marque du moteur HEINKEL C. V. frein 10 DIN
Forme de la carrosserie	limousine (scooter-cabine) avec ciel ouvert			C. V. impôts 1,008
Nombre de places: total	2 - 3 (avant 2 milieu - arri. 1 *)			Places debout -
Siège arrière	-			Side-car -

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	2/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		latéralement au véhicule
Feux de position	2/ dans les phares	**) Eclus-glace	1/ électrique
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ à l'extérieur à gauche
Réflecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	vadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Filtre de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	1/ centre arrière pour pl. carrées		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 dB à 90 km/h		

Observations et exceptions

- +) Transmission: ce type de véhicule est équipé d'une marche arrière.
- ++) Frein à pied: n'agit que sur les roues avant (accepté selon LC du DFJP du 22.2.1954).
- +++) Frein à main: n'agit que sur la roue arrière (accepté selon LC du DFJP du 22.2.1954).
- *) Nombre de places assises: 2 - 3 - La banquette arrière ne peut être considérée que comme siège de secours (strapontin).
- **) Feux de position: avec 2 feux supplémentaires (blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière) dans partie inférieure des clignoteurs.