

Vehicule a plateforme pivotante	Marque S A U R E R	5 GUK - A (moteur DIKUL)	Fiche d'homologation n° CH <u>2716 06</u>
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "5 GUK-A" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant vers le marchepied.

Numéro du châssis frappé à gauche sur longeron au-dessus du moteur.
 Signe d'identification du moteur frappé "DIKUL" frappé à gauche sur carter volant moteur.
 Constructeur AG A. SAURER, Arbon Importateur -

CHASSIS Nombre d'essieux <u>3</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement <u>essieu centra.</u> Direction <u>intégrale</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr., 2-circ., exp. int., s. toutes roues *</u> Frein auxiliaire <u>à ressort, air compr. Ralentisseurs/éch. c' dé pneumat.</u> Frein stationn. <u>s. essieu central comb. av. essieu de la remorque</u> Transmission <u>méc., boîte planét. synchron.</u> Nombre vit. <u>8</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem.sphère <u>Ø 50</u> Vitesse max. <u>72</u> km/h	MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque <u>SAURER</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>DIKUL</u> Position <u>sous plancher</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>128</u> Course <u>150</u> Cylindr. <u>11575</u> cm ³ CV-Impt <u>59,2</u> CV-puiss. <u>245 (DIN)</u> à <u>2000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>§</u> dB (A) à <u>2000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 1000xØ 250</u>
---	--

CARROSSERIE Forme autobus Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 2090 C 1805 AR 2090
 Diam. braquage G 18,95 DR 19,10
 Empattement 5500 / (6744 / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 17604
 Largeur §
 Hauteur §
 Porte à faux AV 2520
 AR 2840
 lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide selon carrosserie
 Charge utile selon carrosserie
 Poids total 7000 11000 8000 25000
 Garantie fabr. 11.00x20 (Multi) 12.00x20 (X)
 Dimens. pneus 7475(7,5) 13340(7,5) 8120(8,0)
 Charge p. essieu de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg
 Charge des pneus pour 80 km/h + 15 % augmentation pour service de ligne

<u>EQUIPEMENT</u> §)	<u>Equipement électrique</u> - V	
Feux de route	-	Avertisseur optique -
Feux de croisement	-	Feux de position -
Feux de gabarit	-	Feux de brouillard -
Avertisseur	-	Niv. sonore - (-)
Essuie-glace	-	Lave-glace -
Feux arrières	-	Catadioptrés -
Feux stop	-	Feux de recul -
Eclair. plaque contr.	-	Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur	-	Indic. vitesse -
Indic. direction clign.	-	
AV -	latér. -	AR -
Avert. clign.	-	Lampes de travail -
1 cale d'arrêt		

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. à plateforme pivotante

Marque & type SAURER 5 GUK - A

Homologation n° CH 2716 06

Forme de la carr. autobus

Places ass. ; Total - (- avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

de pesage CV 59,2

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11575 cm³

Poids total sel. vhc. Poids de

l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 203 022

*) Frein de service: 1 circuit sur l'essieu avant et l'essieu remorqué
1 circuit sur l'essieu central

§) Largeur, hauteur, niveau sonore, équipement: à contrôler lors de l'immatriculation.

Ne peut être immatriculé comme autocar que pour le trafic de ligne (art. 76 OCR).

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 2.9.71

La commission d'expertise

22