

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Ordre de type n°
Voiture de tourisme		F I A T		500 Nuova et 500 Nuova SUPER		1958/59	2'7 1 8
Caractéristiques "Nuova 500" à gauche à l'arrière s/capot moteur. - "FIAT 110" - préfixe No.châssis "FIAT 110'000" = préfixe No. moteur. *) Carburant essence Nombre de cylindres 2							
Constructeur du châssis		F I A T , T O R I N O ( I )					
No du châssis frappé		à gauche, à l'avant dans coffre s/auvent et s/plaquette constructeur					
No du moteur frappé		au centre carter moteur, à droite de la pompe à essence et s/plaquette constr.					
Type du moteur		110'000 - A partir du No. de moteur: 38'000					
Position du mot. à l'arrière		Frein-moteur -					
Cylindres		479 cm³		Frein de remorque		-	
Temps		4		Transmission		mécanique	
Refroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant		4	
Entraînement		s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		25 km/h	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		95 km/h	
Nombre de pneus		4		Bloquent différentiel		-	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière					
Poids		avant		arr.		total	
A vide +)		204		266		470	
Charge utile		108		192		300	
Total		312		458		770	
Garantie de trair.		-		-		800	
Poids max. garanti pr. trafic routier		-		-		-	
Direction: position		à gauche		- s/demande: à droite		-	
Allègèra		66		-		-	
Forme de la carrosserie		Cabrio - Limousine ou Limousine					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu - arr. 2 )		-	
Siège arrière		-		-		-	
Travail/Cabest.		-		-		-	
Creechet de rem.		-		-		-	
Voie avant		1'121		-		-	
Voie arrière		1'135		-		-	
Diam. de braq.		8,00/7,80 m		-		-	
Porte à faux arr.		625		-		-	
Dimensions ext. en mm		Longueur		2'945		-	
Largeur		1'340		-		-	
Hauteur		1'325		-		-	
Empattement		1'840		-		-	
Dimensions int. en mm		Longueur		-		-	
Largeur		-		-		-	
Hauteur		-		-		-	
Hauteur ridelles		-		-		-	
Porte à faux arr.		-		-		-	
C.V. frein		16,5		CUNA *		-	
C.V. impôts		2,439		-		-	

Pharos: marque	2/ CARELLO	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV-comb. av. feux pos. (bl) - AR-comb. av. feux AR et	
Feux de position	2/ s/pare-boue comb. av. clignot	Essai-plaque	2/ électr. (stop (rouge))
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb. avec feux stop	Rétroviseur	1/ à l'intér. au centre en haut
Réflecteurs	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	1/ centre arrière pr. plaque	carrée	
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique		12 Volts	
Niveau du bruit	79 dB	bei 4'000 t/min. **)	

Observations et exceptions

\*) Identification: A partir du No. de moteur = 38'000

\*\*\*) Pot d'échappement à l'arrière au centre avec orifice vers l'arrière.  
(Désignation du pot "APP.I.G.M. 542/57/S")

		<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
+) <u>Poids pour l'exécution "SUPER" :</u>	à vide	217	269	486
	charge utile	<u>108</u>	<u>192</u>	<u>300</u>
	Total	325	461	786