

Genre du véhicule Minibus	Marque S A V I E M	S G 2 L 35	Fiche d'homologation n° CH 2720 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2" sur grille du radiateur "SG2L35" près du No de châssis et sur plaquette du constructeur, à droite dans le cadre de la porte			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron, derrière roue AR Signe d'identification du moteur frappé "817-01" à droite, sur bloc, plaquette rivée Constructeur SAVIEM SA, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Schlieren			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraiement arrière Direction à gauche Assistance - Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression. Frein auxiliaire circ. 1+2 du fr. de service [régul. sel. charge Frein stationn ^t . méc. exp. int. s. roues AR [sur essieu AR *) Transmission mécanique ou automate (**) Nombre vit. 4 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque RENAULT Carbur. B Type 817-.. Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 93 Course 96 Cylindr. 2607 cm ³ CV-Impôt 13,27 CV-puiss. 72 DIN à 3200 t/m Refroidissement eau Bruit 75 dB (A) à 3200 t/m Amortissement brut 1 pot 600xØ 135	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 [1 à gauche, 2 à droite, 1 à l'AR Nombre de places : Total 17 ; AV 3 ; milieu - ; AR 14 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1654 AR 1680 Diam. braquage G 13,1 DR 13,1 Empattement 2650 (/ / /) Longueur 4997 Largeur 2000 Hauteur 2542 ou 2692 Porte à faux AV 1217 AR 1130 lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 1230 _____ 1080 2310 345 _____ 845 1190 Total 1575 _____ 1925 3500 Garantie fabr. 1900 _____ 2100 3500 Dimens. pneus 19 - 400 X Charge p. essieu 2100 (4,5) 2100 (4,5) de l'ensemble Poids maxi remorquable - kg Variante de pneus: 7.50-16 BPR 1050 kg à 3,5	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Avertisseur: 2/KLAXON TPAV149A152-168-169 LS
 Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -
 Mesure du CO: 3,4 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type SAVIEM SG 2 L 35
 Homologation n° CH 2720 01
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 17 (3 avant)
 Poids à vide 2310 Carburant B
 Charge utile - cv 13,27
 Cylindrée 2607 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = SG2L35 717 011

- *) Frein de service : lampe de contrôle des circuits, par différence de pression, au tableau de bord.
 **) Transmission : sur demande boîte automatique BORG-WARNER, à 3 paliers et verrouillage mécanique sur position "P".

La plaquette indiquant le nombre de places autorisées est apposée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 2.5.73

La commission d'expertise

Minibus:

S A V I E M

SG 2 L 35

CH 2720 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 20.11.75 - Schw:

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, le véhicule étant équipé d'une boîte mécanique à 4 vitesses ou d'une boîte automatique à 3 paliers.

Complément du 20.03.78 - jak:

Nouvel importateur : NUBAG, NUTZFAHRZEUGE AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Mesures du bruit selon l'OCE : boîte mécanique

avec le véhicule en marche : 46,7 km/h, M3, 1A 5,38 = 79,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 89 dB/A au régime de 2400 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, 3,8 % CO à 600 t/min

plaquette ECE : placée à droite, dans le cadre de la porte, au-dessus de la plaquette du constructeur