

Genre du véhicule Minibus	Marque S A V I E M	SG 2 L 35 (bus scolaire)	Fiche d'homologation n° CH 2720 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2" sur grille du radiateur "SG2L35" près du No de châssis + sur plaquette du constructeur, à droite dans le cadre de la porte			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron, derrière roue AR Signe d'identification du moteur frappé "817-01" à droite, sur bloc, plaquette rivée			
Constructeur SAVIEM SA, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Schlieren			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque RENAULT Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression		Type 817-..	
Frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service [régul.sel.charge		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. mec.exp.interne sur roues AR [sur essieu AR *)		Alésage 93 Course 96	
Transmission mécanique ou automate **) Nombre vit. 4		Cylindr. 2607 cm ³ CV-impot 13,27	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 72 (DIN) à 3200 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine(bus scolaire) Nombre portes 4		Refroidissement eau	
[1 à gauche, 2 à droite, 1 à l'AR		Bruit 75 dB (A) à 3200 t/m	
Nombre de places : Total 1+29; AV1+2 ; milieu - ; AR 27 ; Places debout -		Amortissement bruit 1/pot 600xØ 135	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1654 AR 1680		Avant 1230	
Diam. braquage G 13,1 DR 13,1		A vide 370	
Empattement 2650		Total 1600	
Dimensions ext.		Garantie fabr. 1900	
Dimensions int.		Dimens. pneus 19 - 400 X	
Longueur 4997		Charge p. essieu 2100 (4,5) 2100 (4,5)	
Largeur 2000		de l'ensemble	
Hauteur 2542 ou 2692		Poids maxi remorquable - kg	
Porte à faux AV 1217		Variante de pneus:	
AR 1130		7,50=16 APR 1050 kg à 3,5	
lat. _____			

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Avertisseur : 2/KLAXON TPAV149A152-168-169 LS
 Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -
 Mesure du CO: 3,4 % ; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type SAVIEM SG 2 L 35
 Homologation n° CH 2720 02
 Forme de la carr. limousine
 (bus scolaire)
 Places ass. : Total 30(1+29) (3(1+2) avant)
 Poids à vide 2270 Carburant B
 cv 12,27
 Charge utile - Cylindrée 2607 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = SG2L35 717 011

- *) Frein de service : lampe de contrôle des circuits, par différence de pression, au tableau de bord.
- **) Transmission : sur demande boîte automatique BORG - WARNER à 3 paliers et verrouillage mécanique sur position "P".

La plaquette indiquant le nombre de places autorisées est apposée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 2.5.73

La commission d'expertise

Minibus

S A V I E M

SG 2 L 35
(bus scolaire)

CH 2720 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.11.75 - Schw.

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, le véhicule étant équipé d'une boîte mécanique à 4 vitesses ou d'une boîte automatique à 3 paliers.

Complément du 20.03.78 - jak

Nouvel importateur : NUBAG, NUTZFAHRZEUGE AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln.

Mesures du bruit selon l'OCE : boîte mécanique

avec le véhicule en marche : 46,7 km/h, M3, 1A 5,38 = 79,5 dB/A.

à proximité de l'échappement : 89 dB/A au régime de 2400 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15, 3,8 % CO à 600 t/min.

plaquette ECE : placée à droite, dans le cadre de la porte,
au-dessus de la plaquette du constructeur.