

Genre de véhicule 22) Autocar (châssis)	Marque de fabrication SCANIA	Type K 9 2	Fiche d'homologation No CH 2723 04
--	---------------------------------	---------------	---------------------------------------

Constructeur SCANIA-BUSSAR AB, S-641 23 Katrineholm
 Identification sur la plaquette du constructeur "K92C....."
numero du châssis "....." (ev. Code-VIN, "YS4KC4x2..." n'est pas considéré comme préfixe)
 Plaquette du constructeur à l'avant, à droite dans l'entrée
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron devant l'essieu avant
 Identification du moteur "DS 9 03" à l'arrière, en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)
 Importateur TRUCK AG, Steinackerstrasse 55, 8302 Kloten

Châssis	Moteur :
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Marque <u>SCANIA</u> Type <u>DS 9 03</u>
Suspension <u>à lames ou pneumatique avec amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>arrière</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Réfrigérant <u>eau</u> Cylindres <u>6</u>
Frein de service <u>à air comprimé, 2 circuits, tambours, agissant sur toutes les roues, s.d. avec système antiblocage, pression de déclenchement: 9,0 bars</u>	Alésage <u>115</u> Course <u>136</u>
Frein auxiliaire <u>à ressort, progr., tambours, sur roues AR, pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circ.; desserrage méc. divis aux cylindres électrique *)</u>	Cylindrée <u>8471</u> CV-impôt <u>43,14</u>
Frein d'arrêt	Puissance en kW <u>180 (ISO)</u> à /min <u>2000</u>
Ralentisseur	Couple max. Nm <u>979</u> à /min <u>1200</u>
Contrôle 2 circuits <u>manomètre, lampe-témoin et vibreur</u>	Silencieux <u>1 - 908 x Ø 300 mm "328 956" **)</u>

Carrosserie/Équipement autocar §)
 Nombre de portes §) Ind. vitesse tachygraphe
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 480x200x240 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-gl. 2 balais
 Réservoir carburant 1/acier, 315 litres, ou selon demande
 Avertisseur (KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués ou s.d. ACCORSI CH 5 0901 01/02)
 Nombre de places total §) av. _____ centre _____ ar. _____

Dimensions §) intérieur extérieur
 Longueur §) Empattement 3000-7300
 Largeur 2300/2500 Essieu double av. _____ ar. _____
 Hauteur §) Voie av. 2067 - 2131
 Porte à faux avant §) Voie ar. 1830 - 1870
 Porte à faux arrière §) Braquage Ø g 16600 d 15900
 (avec empattement 5000 mm)

Poids §) avant _____ arrière _____ total _____
 Poids à vide selon le bulletin de pesage
 Répartition charge selon le véhicule _____
 Poids garantis +) 275/80 R 22,5 275/80 R 22,5 +)
 Pneus R / 8,0 R / 8,0
 Ply/bar 6000 10900
 Charge pour Vmax selon i-essieu, Speed-Index F - M
 Jantes acier ou alliage léger "ALCOA"
 Garantie poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 77 - 122 km/h
 testée _____ km/h à /min _____ moteur _____ prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	cB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m10, SCANIA GS771		3,25-4,86	82,0	74,0	1500	aa)	Autocar	SCANIA K 92		
							Homologation No CH	2723 04		
							Carrosserie	autocar		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places		total	§)	avant
b=	a	/min	k=0,02 à 2000	/min	k=0,03 à 1800	/min	Poids à vide sel. bulletin de pesage		Carburant	D
b=	a	/min	k=0,05 à 1600	/min	k=0,13 à 1400	/min	Charge utile sel. le véhicule		Cylindrée	8471
b=	a	/min	k=0,27 à 1200	/min	k=0,35 à 1000	/min	Poids total		CV-impôt	43,14
O	O+P									
S Bacharach =	8,0	Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Ralentisseur : le frein sur échappement doit être mis hors service (niveau de bruit dépassé)

**) Insonorisation : ventilateur-Visco, ø 650 mm, 8- ou 10 pales.

+) Poids garantis :

	<u>Suspension</u>	<u>Essieu AV</u>	<u>Essieu AR</u>	<u>Total</u>
Ressorts à lames		6'500 kg	10'500 kg	17'000 kg
Pneumatique		6'500 kg	11'000 kg	17'500 kg
<u>dès le No du châssis: 1809038</u>				
Pneumatique		6'500 kg	11'500 kg	18'000 kg (susp. renforcée de l'essieu AR)

++) Variante de pneus : 11 R 22,5 charge, AV = 6'000 (8,0) / AR= 10'900 (8,0)
 12 R 22,5 6'500 (8,0) 11'600 (8,0) pour Vmax. 80 - 120 km/h (selon i-essieu)
 295/80 R 22,5 6'000 (7,0) 10'900 (7,0)
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/i de l'OCE.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (1 par groupe de 10 personnes), la signalisation et les outils pour celles-ci, la pharmacie de bord et l'extincteur seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur > 2300 mm)

Code 122 Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;
 le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation

Kloten, 23.07.85

Hi(ZH)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 23.07.85

30.09.86 - Poids garantis Ad

Service fédéral d'homologation

37