

Genre du véhicule Bicyclette avec mot.auxil.(tricar)		Marque de fabrication M O T O M		Type 4 8 - Motofurgone		Modèle année 1958		Bordereau-type N° 2'7 2 6	
Caractéristiques "48" à gauche s/coffre à outils et à droite s/réservoir carburant. -- Tricar avec pont et ridelles derrière le conducteur. Carburant essence Nombre de cylindres 1									
Constructeur du châssis		M O T O M ITALIANA S.p.A., via J. Palma 27, Milano (I)							
N° du châssis frappé		à gauche latéralement sur renfort de selle							
N° du moteur frappé		à l'avant, en haut au centre sur carter vilebrequin							
Type du moteur		48 cc							
Position du mot.		au centre		Frein-moteur		-			
Cylindres		48 cm³		Frein de remorque		-			
Temps		4		Transmission		mécanique		Trecil/Cebest -	
Refroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant		3		Creechet de rem. -	
Entretien		s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		-		Voie avant -	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		40 km/h *)		Voie arrière 1'000	
Nombre de pneus		3		Bloquage différentiel		-		Diam. de traq. -	
Frein à pied		mécanique à expansion interne, câble s/les 2 roues arrière (av.dispos.pr.frein							
Frein à main		mécanique à expansion interne, câble sur la roue avant [d'arrêt							
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		35		105		140		Dimensions	
Charge utile		conduct.		compris		225		Charge pneu	
Total		64		301		365		-	
Caranté de fabr.		150 kg		CU + conducteur		-		-	
Poids max. garanti pr. train routier		-		-		-		Nombre de portes	
Direction		guidon normal		-		-		Marque du moteur	
Alésage		39		-		-		Course	
Forme de la carrosserie		pont avec ridelles (sur demande : avec cabine)							
Nombre de places: total		1		(avant 1		milieu		- arr. - )	
Siège arrière		-		-		-		Places debout	
								-	

Phares: marque	1/ C E V 15 4	Indicateurs de direction	2/ clignoteurs
Feux de croisement	1/ Bilux	latéralement à l'avant du pont	
Feux de position	2/ latér. à l'avant du pont **)	Essuie-glacs	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électr. + 1 timbre de bicyclette
Feux arrières	1/ combiné	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ combiné	***) Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurine de radiateur	--
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique		6	Volts
Mesure du bruit	77	dB à 40 km/h	

Observations et exceptions

- \*) Rapport de démultiplication: boîte c.v. / roue arrière = 17 x 34 dents.
- \*\*\*) Feux de position: ne fonctionnent que lorsque le moteur est en marche.
- \*\*\*\*) Réfecteurs: l'importateur monte en complément:  
2 réflecteurs blancs aux angles avant du pont,  
2 réflecteurs rouges aux angles arrière du pont.