

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	SC 6 F 65 (Citybus)	Fiche d'homologation N°
Autocar	S T E Y R	(à partir du No du châssis 421-04-2008)		CH 2729 01

Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Werke Wien, A-1111 Wien  
 Identification sur la plaquette du constructeur "SC 6 F 65"  
 devant le N° du châssis "421-04"  
 à l'intérieur du véhicule, à l'avant, sur la paroi avant  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse, sur la batterie  
 N° du châssis "CM 616" à l'avant sur le bloc (frappé par l'usine STEYR)  
 Identification du moteur  
 Importateur principal SITAG, 3054 Schüpfen  
 Véhicule homologué 421-04-2019

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique, s.d. avec embrayage hydraulique  
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.  
 avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur  
 Marque MERCEDES-BENZ Type OM 616  
 Construction en ligne Temps 4  
 D Position avant  
 Carburant eau Nombre cylindres 4  
 Refroidissement Course 92,4  
 Alesage 91,0 CV-impôt 12,24  
 Cylindres 2403 à/min 4200  
 Puissance en kW 48 DIN à/min 4200  
 Brut à l'arrêt 74 dB/A à 1/min 3150  
 Silencieux 2 pots = 650 x 237 x 97 mm (+)  
 Mesure des gaz Bacharach = 6,0  
 Déparasitage =

Carrosserie autobus  
 Nombre de portes 1 ou 2 \*) Compteur de vitesse tachygraphe  
 Ceintures sécurité av - ar -  
 Cale 1/260x150x120 mm Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places t \*) av. 1 centre - ar -  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 5890 Empattements 3300 /  
 Largeur 2030 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 2485 Voies av 1720 ar 1720  
 Porte à faux av 1170 Voies av - ar -  
 ar 1420 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ° g 11800 d 12500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1785	885	2670
Charge utile	630 (555)	1540 (1335)	2170 (1890)
Poids total	2415 (2340)	2425 (2220)	4840 (4560)
Poids garantis			4850
Pneus	215 R 14 C	215 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge pour V max	2425	2425	
Jantes	90	90	
	6 J x 14 H2		
Gar poids remorquable avec/sans frein		mechanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	90		km/h

(\*) = 15+1 places assises et 11 places debout (sans la porte du conducteur)

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Climoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé au centre de la caroi arrière	
Essue-glace	2/balais	avec <del>une</del> lave-glace
Avertisseurs	EGSCH 0 320 223 022 ou d'autres modèles homologues	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Autocar		
Marque et type	S T E Y R SC 6 F 65		
Homologation	CH 2729 01		
N°			
Carrosserie	autobus		
Places	total *)	avant	1
Poids à vide	2670	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,24
Poids total	4850	Cylindrée	2403

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Nombre de places : modèle avec porte pour le conducteur = 15 + 1 places assises et 15 places debout;  
sans porte pour le conducteur = 15 + 1 places assises et 11 places debout.
- +) Insonorisation : 1 tôle de réflexion sous le moteur et la boîte c.v.;  
le haut du compartiment-moteur insonorisé;  
tubes d'aspiration en caoutchouc enveloppés de matériel absorbant;  
prise d'air devant le radiateur insonorisée à l'intérieur.
- §) Equipement : écriteau indiquant le nombre de places, sorties de secours (glaces latérales à gauche et à droite et arrière), signalisation et outils (1 marteau par glace + courroie de rupture du joint caoutchouc), pharmacie de bord et extincteur seront contrôlés à l'immatriculation.