

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Borderaux-typé N°		
Voiture de tourisme		HANSA		H 1100		1959	2'7 3 0-A		
Caractéristiques "32.01" = préfixe au No. du châssis. - "Hansa 1100" latéralement de chaque côté à l'arrière et "H 1100" s/auvent s/plaquette constr. Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis GOLIATH WERK GmbH., BREMEN (D)									
N° du châssis frappé derrière le moteur s/support de ressort à droite en haut et s/plaq.constr.									
N° du moteur frappé à gauche sur carter moteur à côté de la dynamo									
Type du moteur G M 1100 - à cyl. opposés avec 1 carburateur *)									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -									
Cylindrée 1'093 cm ³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm					
Temps 4		Transmission mécan. synchr. +)		Frein/Cabest. -		Longueur 4'100			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4 +)		Crechet de rem. -		Largeur 1'630			
Entraînement s/roues AV		Vitesses en 1 ^{re} -		Vols avant 1'290		Hauteur 1'480			
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 124 km/h		Vols arrière 1'250		Empattement 2'270			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel -		Diam. de bras. 10.60/10.20 R		Porte à faux arr. 1'000			
Frein à pied hydraulique à expansion interne, agissant sur toutes les roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière									
Poids		avant arr.		total Pneumatiques		avant arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		520 375		895 Dimension		5.60-13 5.60-13		Longueur -	
Charge ut./t°		108 267		375 Charge pneu		355 355		Largeur -	
Total		628 642		1'270 -		4 Ply 4 Ply		Hauteur -	
Carénage de fabr.		650 750		1'350 -		Tubeless Tubeless		Hauteur ridelles -	
Poids max. garanti pr. train routier 2'040				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. -			
Direction: position à gauche				Marque du moteur HANSA		C. V. frein 4 SAE *)			
Allègés 74				Course 64		C. V. Impôts 5,608			
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total		4 + 5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)		Places debout -			
Siège arrière		-		Siège-car -					

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV-séparés s/ailes (bl.)	- AR-comb.av.f.stop(rgs)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glaces	2/ électriques
Phare auxiliaire	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ de chaque côté (rouge)	Rétroviseur	2/ centre int.en haut et à gche.extér.
Rétroviseurs	2/ sous les feux AR (50x80 mm)	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (rouge)	Figurine au radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.plaque haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique		6	Volts
Mesure du bruit	78 dB à 4'250 t/min.	*)	

Observations et exceptions

*) Moteur: se livre également, sur demande, avec moteur à cyl. opposés à deux carburateurs = CV-frein: 60 SAE.
Mesure du bruit: 80 dB à 5'000 t/min.

+*) Transmission: boîte c.v. entièrement synchronisée, la 1^{ère} vitesse comprise.