

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type
Voiture de tourisme	HANSA	Hansa 1100 - Coupé	1959	2'7 3 0-B
Caractéristiques "32.07" = préfixe au No. du châssis. - "Hansa 1100" latéralement s/ailes arrière et à droite s/auvent s/plaquette constructeur *) Carburant essence Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis	GOLLATH WERK GmbH., BREMEN (D)			
N° du châssis frappé	derrière le moteur s/support de ressort à droite en haut et s/plaquette			
N° du moteur frappé	à gauche sur carter moteur à côté de la dynamo			
Type du moteur	G M 1100 - à cyl. opposés, à 2 carburateurs			
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur	-	
Cylindres	1'093	cm³	Frein de remorque	-
Temps	4	Transmission	mécan. synchr. +)	Trottil/Cabest. -
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	+)
Entraînement	s/roues AV	Vitesse en 1 ^{re}	-	Vols avant 1'290
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135 km/h	Vols arrière 1'250
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	-	Diam. de braq. 10.60/10.20 m
Frein à pied	hydraulique à expansion interne, agissant sur toutes les roues			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques
A vide	540	360	900	avant
Charge utilis.	99	201	300	arr.
Total	639	561	1'200	-
Garantie de fabr.	650	650	1'250	-
Poids max. garanti pr. train routier	-			Nombre de portes
Direction: position	à gauche			2
Alésage	74			Marque du moteur
Forme de la carrosserie	Limousine (Coupé)			HANSA
Nombre de places: total	2 - 4	++)	(avant 2	Cours
Siège arrière	-			64
				C. V. frein
				60 SAE
				C. V. impôts
				5,608
				Placs debout
				-
				Side-car
				-

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=séparés s/ailes(bl.)	- AR=comb.av.f.stop(rge)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ de chaque côté (rouge)	Rétroviseur	2/ int.centre en haut et extér.à gche.
Réfecteurs	2/ sous les feux AR 50x80 mm	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (rouge)	Figuras de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.plaque haute		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique		6	Volts
Mesure du bruit	80 dB à 5'000 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: en outre: "Coupé" à l'arrière à droite s/couvercle de coffre.
- +) Transmission: boîte c.v. entièrement synchronisée, la 1^{ère} vitesse comprise.
- ++) Places assises: à l'avant 2 sièges séparés - à l'arrière 2 sièges de secours (strapontins).