

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabricant S I M C A - A R O N D E	Type 90 A - DELUXE et SUPER DELUXE *	Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 7 3 2
<b>Caractéristiques "90 A" en préfixe du No. de châssis et à droite s/auvent, s/plaquette constructeur</b>				
"Deluxe" cu "Super deluxe" à dr. s/tableau de bord	Carburant	essence	Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis S I M C A, NANIERRE (F)				
No du châssis frappé à droite, sur renfort du tablier et s/plaquette constructeur				
No du moteur frappé à gauche, s/bloc-moteur, vers le basage de la pompe à essence				
Type du moteur FLASH				
Position du moteur à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrée 1'290 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécan., synchron. Tressi/Cabri	—		Longueur 4'115
Rafraîchissement eau	Nombre vit. avant	4	Crénelé de rem.	Largeur 1'570/1'590
Entrainement s/roues arr.	Vitesse en 1 <sup>er</sup>	30 km/h	Vite avant	Hauteur 1'505
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir.	130 km/h	Vite arrière	Eempattement 2'443
Nombre de pneus 4	Blockage différentiel	—	Diam. de bras. 10,40/10,30	Porte à faux arr. 1'030
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 4 roues			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide *)	455	455	910	Dimension
Charge utile	91	259	350	5,60-14
Total	546	714	1'260	5,60-14
Garantis de fabr.	—	—	1'300	—
Poids max. portant p. train avant	—		Nombre de portes	4
Direction: position à gauche			Marque du moteur	SIMCA
Alésage 74			C. V. frein	48 (SAE)
Forme de la carrosserie Limousine			C. V. Impôts	6,571
Nombre de places: total 5	(avant 2	milieu —	Places debout	
Places arrière —		arr. 3 )		

Phares: marques	2/ MARCHAL ou DUCELIER (jaunes)	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs (tique et acoust.)	av. témoin op-
Feux de croisement	2/ Bilux (jaunes)	AV=sous les phares (bl.) AR=comb. av. feux stop	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques (rge.)
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ à gauche et à droite (rouges)	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réflecteurs	2/ comb. av. feux arr. (rouges)	Indicateur de vitesse	1/ av. échelle km/h
Feu stop	2/ comb. av. clignot. (rouges)	Figurine de radiateur	aucune
Éclairage N° de contrôle	1/ centre couv. coffre pr. pl. haute		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Nombre de bruit	80 dB à 4'200 t/min.		

Observations et exceptions

\*) Caractéristiques: Mod. "Deluxe"

Mod. "Super deluxe"

- = Banquette avant fixe sans dossier inclinable
- = Banquette avant avec dossiers inclinables
- Volets déflecteurs et manchons d'aération sous le capot
- Poids à vide: (AV = 457 kg  
AR = 457 kg Total = 914 kg)

Ce bordereau-type remplace le B.T. No 2'732 des 6 et 7.10.1958  
(Marque de fabrique, poids, nombre de places)

Lieu et date de l'expertise-type

GENEVE, les 6 et 7.10.1958 / 6.1.1959

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Méthode d'assemblage	Bordereau-type n°
Voiture de tourisme	A R O N D E - P 60	90 A - DELUXE et +) SUPER DELUXE	1959	2732
Caractéristiques "90 A" à droite s/auvent s/plaquette et en préfixe No. de châssis - "P 60" s/aile avant droite. -"Deluxe" sur tableau de bord à droite				
		essence	Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis	S I M C A, Nanterre (F)			
N° du châssis frappé	à droite, s/renfort du tablier et s/plaquette constructeur			
N° du moteur frappé	à gauche, s/bloc-moteur, vers le bossage de la pompe à essence			
Type du moteur	FLASH			
Position du moteur à l'avant	Frein-moteur	-		
Cylindrée	1'290 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan. synchron.	Troulli/Cabest.	Longueur 4'115
Refroidissement eau	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.	Largur 1'570/1'590
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	30 km/h	Vole avant	Hauter 1'505
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	130 km/h	Empattement 2'443
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	-	Diam. de traç. 10.40/10.30m Porte à feux arr. 1'000
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques Dimensions int. en mm
A vide +)	455	455	910	Dimension 5.60-14 Longueur -
Charge utile	98	277	375	Charge pneu 385 Largur -
Total	553	732	1'285	4 Ply Hauter -
Garniture de feux	-	-	1'300	- Hauter ridelles -
Poids max. garantie pr. train routier	1'900		Nombre de portes	4 Porte à feux arr. -
Direction: position	à gauche		Marque du moteur	SIMCA - C. V. frein 48 SAE
Allonge	74		Courroie	75 C. V. Impôts 6.571
Forme de la carrosserie	Limousine +)			
Nombre de places: total	4 - 5	(avant 2 milieu - arr. 2-3 )		Places debout -
Siège arrière	-	Side-car	-	

## 4/ clignoteurs avec témoin

Phares: marques	2/ MARCHAL ou DUCELIER	Indicateurs de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= séparés sous les phares(bl.) AR=comb.av.f.stop	
Feux de position	2/ dans les phares *)	Essuie-glace	2/ électriques (rouge)
Phare brouillard	..	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb. avec feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ à l'intérieur au centre en haut
Réflecteurs	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	cadran-km/h
Feu stop	2/ comb. avec clignoteurs(rouge)	Figureau de radiateur	aucune
Eclairage int. de contrôle	1/ centre couv.coffre pr.pl.haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Motore du tract	80 dB à 4'000 t/min.		

Observations et exceptions

- + ) Caractéristiques: le modèle "SUPER DELUXE" se différencie du modèle "DELUXE" par l'équipement:  
 Sièges avant avec dossier inclinables.  
 Volets déflecteurs et manchon d'aération sous le capot moteur  
 Poids à vide: AV = 457 kg - AR = 457 kg - total 914 kg.
- \*) Feux de position: En plus, 2 feux de stationnement latéralement; peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre.