

Code de véhicules	Marque de fabricant	Type	Modèle années	Berline, cyclo n°			
Camion	A R O N D E - P 60	90 K - Messager	1959	2736			
<u>Caractéristiques "P 60" à droite s'aile avant - "90 K" à droite s/plaque constructeur et en pré-fixe du No. châssis. - Modèle Fourgonnette</u>							
Constructeur du châssis	S I M C A, Nanterre (F)	Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
N° du châssis frappé	à droite, s/renfort du tablier et à droite s/ tablier s/plaque						
N° du moteur frappé	à gauche, s/bloc-moteur, près pompe à essence						
Type du moteur	FLASH Service						
Position du mot. à l'avant	Fond-moteur	-					
Cylindrée	1'290 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions e.t. en mm			
Temps	4	Transmission mécan., synchron.	Treuil/Cabot	Longueur 4'014			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Largeur 1'558			
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	30 km/h	Hauteur 1'539			
Nombre d'axes	2	Vitesse en 2 ^{de} dir.	110 km/h	Empattement 2'443			
Nombre de pneus	4	Électrogs différentiel	-	Porte à faux ext. 892			
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière						
Poids	avant	arr.	Total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	480	475	955	Dimensions	5.75-15	5.75-15	Longueur 1'400
Charge utile	605	compris conducteur	Charge pneu	550	550	-	Largeur 950/1'300
Total	520	1'040	1'560	-	6 Ply	6 Ply	Hauteur 1'010
Géométrie de fabr.	-	-	1'560	-	-	-	Hauteur rideau -
Poids max. portant pr. train routier	2'160			Nombre de portes	2 + 1 arrière		Porte à faux ext. 700
Direction: position	à gauche ou à droite			Marque du moteur	SIMCA		C. V. frein 45 NAE
Alésage	74			C. V. Impôts	6,571		
Forme de la carrosserie	Fourgonnette			Places d'bout			
Nombre de places: total	2	(avant 2	milieu - arr. -)				
Siège pilote	-						

Phares: marques	2/ MARCHAL ou DUCELIER		4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	Indicateurs de direction	optique et acoustique
Feux de position	2/ dans les phares	AV= sous les phares(bl.) - AR= comb.av. feux AR	
Phare brouillard	-	Essuie-glace	2/ électriques [et stop (rouge)]
Feux arrière	2/ comb.av. feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ à gauche, à l'ext. du vhc.
Feu stop	2/ comb.av. feux AR et clignot. (rouge)	Indicateur de vitesse	cadran-km/h
Eclairage int. des portières	1/ sous hayon inf.pr. plaque longue	Frigidité du réfrigérateur	aucune
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mémoire du bruit	80 dB à 4'500 t/min.		

Observations et exceptions

Dispositif de protection: Placer un dispositif de protection derrière les sièges (grille, paroi, barres ou similaire).