

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-typé n°
Camion		A R O N D E - P 6 0		9 0 K - Commerciale		1959	2'7 3 7
Caractéristiques "P 60" à droite, s/aile avant - "90 K" à droite, s/tablier, s/plaquette et en préfixe du No. de châssis. - - - - - Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis		S I M C A , Nanterre (F)					
N° du châssis frappé		à droite, s/renfort du tablier et à droite, s/tablier, s/plaquette					
N° du moteur frappé		à gauche, s/bloc-moteur, près pompe à essence					
Type du moteur		FLASH Service					
Position du mot. à 1 <sup>er</sup> avant		Frein-moteur -					
Cylindre 1'290 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission mécan., synchron. Trautl/Cabest -		Longueur		4'014	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. -		Largeur 1'558	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 30 km/h		Vols avant 1'235		Hauteur 1'539	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 110 km/h		Vols arrière 1'230		Empattement 2'443	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel -		Diam. de braq. 10.40/10.30 m		Porte à faux arr. 892	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, s/toutes les roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, s/roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	480	475	955	Dimension	5.75-15	5.75-15	Longueur 1'400
Charge utile	y compris conduct. 605		Charge eau	550	550	-	Largeur 960/1'300
Total	520	1'040	1'560	-	6 Ply	6 Ply	Hauteur 1'010
Garantie de fabr.	-	-	1'560	-	-	-	Hauteur fidells -
Poids max. garanti pr. train roulier		2'160		Nombre de portes		2 + 1 arrière	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		SIMCA	
Alésage				Course		75	
Forme de la carrosserie		Limousine commerciale, sièges arrière amovibles					
Nombre de places: total		2 - 4 *)		(avant 2 milieu - arr. 2 *)		Places debout -	
Siège arrière				Siège-car			

Phares: marque	2/ MARCHAL ou DUCELIER	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin optique et acoustique	
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=	sous les phares (bl.) -AR=comb.av.feux AR et	
Feux de position	2/ dans les phares	Essais-glace	2/ électriques	[stop (rouge)]
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique	(1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop.et clignot.	Rétroviseur	1/ à gauche, à l'ext. du vhc.	
Réfecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	cadran-km/h	
Feu stop	2/ comb. avec feux AR et clignot. (rouge)	Figurine de radiateur	aucune	
Eclairage N° de contrôle	1/ sous hayon inf.pr.plaque longue			
Phare marche arrière	-			
Équipement électrique		12	Volts	
Niveau de bruit	80	dB	à 4'500 t/min.	
Observations et exceptions				

Dispositif de protection: Lors du transport de marchandises, placer un dispositif de protection (grille, paroi, barres ou similaire) derrière sièges avant.