

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			Marque de fabrique	P O R S C H E			Type	356/A - 1600 G S CARRERA de Luxe Cabriolet			Modèle année	1959	Bordereau-type N°	2' 7 3 9
Caractéristiques "356/A-1600 GS" à droite sous couv.coffre, à l'avant à l'intérieur de l'aile sur plaquette. - "CARRERA de Luxe" à l'AR															
Constructeur du châssis Dr. Ing. h.c. PORSCHE K.G., Stuttgart-Zuffenhausen (D)															
N° du châssis frappé à l'avant, au centre du coffre, derrière la roue de réserve															
N° du moteur frappé sur partie supérieure, sur carter vilebrequin, à gauche															
Type du moteur 692/2 - à cyl. opposés avec 2 carburateurs et 4 arbres à cames en tête															
Position du mot. à l'arrière Frein-moteur															
Cylindrée 1'587,5cm ³ Frein de remorque															
Temps 4 Transmission mécan.synchron. Treuil/Cabest.															
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem.															
Entraînement s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} Voie avant 1'306															
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 200 km/h Voie arrière 1'272															
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9.20/9.00 m															
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, agissant sur toutes les roues															
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière															
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm							
A vide	400	550	950	Dimension	5.90-15	5.90-15		Longueur							
Charge utile	78	147	225	Chargepneu	440	440		Largeur							
Total	478	697	1'175		CONTINENTAL			Hauteur							
Gar. de fabr.	560	700	1'225		Super Record			Hauteur ridelles							
Poids max. garanti pr. train routier								Nombre de portes				2	Porte à faux arr.		
Direction: position				à gauche				Marque du moteur		PORSCHE		C.V. frein		105 DIN	
Alésage				87,5				Course		66		C.V. Impôts		8,084	
Forme de la carrosserie cabriolet															
Nombre de places: total				3		(avant 2 milieu arr. 1 *))		Places debout					
Siège arrière				Side-car											

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=sous phares(bl)	AR=comb.av.feux AR et stop(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert.optique
Feux arrières	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Rétroviseur	1/ centre intérieur en haut
Réflecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	cadran km/h + compteur de tours
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ centre arrière pr.pl.haute		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	83-83,5 dB à 6'500 t/min. **)		

Observations et exceptions

*) Nombre de places: 3 (AV = 2, AR = 1 siège de secours) limité par garantie de fabrique.

***) Bruit: Vhc. équipé de pots d'échappement "BOYSEN" No 349/350.

Ce bordereau-type remplace bord.type rouge Nr. 2'739 du 8.10.58.

(6.12.58)

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 8.10.58
Zurich, le 15.6.59

La Commission d'expertise-type

Centre du véhicule		Marque du fabricant		Type		Modèle lancé		Désignation-type							
Voiture de tourisme		P O R S C H E		356/A - 1600 G S CARRERA de Luxe Cabriolet		1959		2'7 3 9							
Caractéristiques "356/A-1600 GS" à droite sous couv. coffre, à l'avant à l'intérieur de l'aile sur plaquette. - "CARRERA de Luxe" à l'AR. Carburant essence Nombre de cylindres 4															
Constructeur du châssis Dr. Ing. h.c. PORSCHE K.G., Stuttgart-Zuffenhausen (D)															
N° de châssis frappé à l'avant, au centre du coffre, derrière la roue de réserve															
N° de moteur frappé sur partie supérieure, sur carter vilebrequin, à gauche															
Type du moteur 692/2 - à cyl. opposés, avec 2 carburateurs et 4 arbres à cames en tête															
Position du mot. à l'arrière Fraia-moteur -															
Cylindrée 1'587,5 cm ³		Fraia de remarques -						Dimensions ext. en mm							
Temps 4		Transmission mécan., synchro. Treuil/Cabest. -						Longueur 4'000							
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Creehet de rem. -						Largeur 1'660					
Entretien a/r roues AR		Vitesses en tr. -		Velo avant 1'306						Hauteur 1'300					
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 200 Km/h		Velo arrière 1'272						Empattement 2'100					
Nombre de pneus 4		Electrage différentiel -		Diam. de brsq. 9,20/9,00 m						Porte à faux arr. 1'000					
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, agissant sur toutes les roues															
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière															
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques		avant		arr.		Dimensions Int. en mm	
A vide		400		550		950		Dimension		5,90-15		5,90-15		Longueur -	
Charge utile		78		147		225		Charge pneu		440		440		Largeur -	
Total		478		697		1'175		-		CONTINENTAL		-		Hauteur -	
Garantie de fabr.		560		700		1'225		-		Super Record		-		Hauteur ridelles -	
Poids max. garanti pr. train routier		-		-		-		Nombre de portes		2		Porte à faux arr. -			
Direction position		à gauche		-		-		Marque du moteur		PORSCHÉ		C. V. fraia		105 DIN	
Alliage		87,5		-		-		Course		66		C. V. impôts		8,084	
Forme de la carrosserie cabriolet															
Nombre de places: total		2+3 = 5		(avant 2		milieu -		arr. 1 *))		Places debout -			
Siège arrière		-		-		-		Siège-car		-					

Phares: marque	2/ HELIA asymétriques	Indicateur de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV- sous phares (bl) - AR- comb. av. feux AR et	
Feux de position	2/ dans les phares	Ecus-glace	2/ électriques stop (orange)
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert. optique
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop et clignot.	Indicateur	1/ centre intérieur en haut
Rélecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	cadran km/h + compteur de tours
Feu stop	2/ comb. av. feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ centre arrière pr. plaque haute		
Plaque marche arrière	--		
Équipement électrique	83-83,5	6	Volts
Masse du bras	33,5-39 kg	à 6'500 t/min. **	

Observations et exceptions

*) Nombre de places: ~~2~~ 3 (AV- 2 - AR- 1 siège de secours) limité par garantie de fabrication.

***) Bruit: ce type de véhicule ne peut pas être admis à la circulation, tant que le bruit ne sera pas amorti d'une manière sûre à 85 dB.
(lettre de la Division de police du 5.12.1958.)

Vhc. équipée de pots d'échappement "BOYSEN"
N° 349/350

Ce bordereau - type remplacé Bord. type rouge N° 2739
du 8.10.1958

(6.12.58)

Mot et date de l'examen-type Zurich, le 9.10.1958

La Commission d'examen-type

15.6.1959

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	P O R S C H E		<u>356/A - 1600 G S</u> CARRERA de Luxe Cabriolet	année 1959	N° 2' 7 3 9		
Caractéristiques "356/A-1600 GS" à droite sous couv.coffre. à l'avant à l'intérieur de l'aile sur plaquette. - "CARRERA de Luxe" à l'AR Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis	Dr. Ing. h.c. PORSCHE K.G., Stuttgart-Zuffenhausen (D)						
N° du châssis frappé	à l'avant, au centre du coffre, derrière la roue de réserve						
N° du moteur frappé	sur partie supérieure, sur carter vilebrequin, à gauche						
Type du moteur	692/2 - à cyl. opposés avec 2 carburateurs et 4 arbres à cames en tête						
Position du mot.	à l'arrière Frein-moteur						
Cylindrée	1'587,5cm ³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4 Transmission mécan.synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'000			
Refroidissement	air (turbo) Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'660		
Entraînement	s/roues AR Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'306		Hauteur 1'300		
Nombre d'axes	2 Vitesse en prise dir. 200 km/h		Voie arrière 1'272		Empattement 2'100		
Nombre de pneus	4 Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9.20/9.00 m		Porte à faux arr. 1'000		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, agissant sur toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	400	550	950	Dimension	5.90-15	5.90-15	Longueur
Charge utile	78	147	225	Charge pneu	440	440	Largeur
Total	478	697	1'175		CONTINENTAL		Hauteur
Gar. de fabr.	560	700	1'225		Super Record		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		PORSCHE C.V. frein 105 DIN	
Alésage		87,5		Course		66 C.V. impôts 8,084	
Forme de la carrosserie cabriolet							
Nombre de places: total		3		(avant 2 milieu arr. 1 *)) Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=sous phares(bl)	AR=comb.av.feux AR et stop(or)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert.optique
Feux arrières	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Rétroviseur	1/ centre intérieur en haut
Réfecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	cadran km/h + compteur de tours
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ centre arrière pr.pl.haute		
Phare marche arrière			
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	83-83,5 dB à 6'500 t/min. **)		

Observations et exceptions

*) Nombre de places: 3 (AV = 2, AR = 1 siège de secours) limité par garantie de fabrique.

**) Bruit: Vhc. équipé de pots d'échappement "BOYSEN" No 349/350.

Ce bordereau-type remplace bord.type rouge Nr. 2'739 du 8.10.58.

(6.12.58)

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 8.10.58
Zurich, le 15.6.59

La Commission d'expertise-type