

## Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge **Châssis** léger/lourd (RE)
- Constructeur du châssis: International Harvester Co. Ltd. Marque: I N T E R N A T I O N A L  
Dénomination du type: K. B. 1 Chicago USA Carburant: Bonzino
- |  | Poids total    | Essieu avant  | Essieu arrière |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>avec cabine</u> | <u>1300</u> kg | <u>870</u> kg | <u>430</u> kg  |
| Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur  | <u>1300</u> kg | kg            | kg             |
| Charge totale du véhicule garantie par le constructeur *)  | <u>2600</u> kg | kg            | kg             |
| * Poids à vide du châssis avec carrosserie   | - kg           | kg            | kg             |
| * Charge utile maximale  | - kg           | kg            | kg             |
2. **Châssis** Nombre des essieux: 2 actionné: n/roues arr.  
Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'avant, latéralement, derrière la fixation du ressort avant.
- Distance des essieux: 3160 mm Ecartement des roues: avant 1500 mm arrière 1540 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 15,0 m à droite 14,9 m Direction: gauche (év. droite)  
Dimension des bandages: avant 7.00 ± 16", 6 ply arrière 7.00 ± 16", 6 ply (simple)  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 220 mm sous l'essieu arrière 220 mm
3. **Moteur**
- Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à l'avant, à droite.  
Constructeur du moteur: International Type: Green Diamond Genre: en ligne  
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 84,135 mm Course: 104,77 mm Temps: 4  
Cylindrée: 3495 cm<sup>3</sup> CV au frein: 83 CV impôts (coeff. 0,4): 17,799

\* Pour carrosseries construites en série.

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues ar. (transmission)  
3e frein: genre: genre: système:

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam Système anti-éblouissant: double fillement sans culier  
Feux de position: 2, dans la grille du radiateur (admis selon circulaire du DJP du  
Feu arrière: 1 cab. Stop: 1 cab. Eclairage des plaques de police: 1 cab. (21.9.45)  
Fiches: 2 (\*) Système: Emplacement:  
Clignoteurs: Système: Emplacement:  
Appareil avertisseur: 1, élect.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (cabine seule) Constructeur: International Harvester Co.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm  
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm  
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: (\*) avec ressorts supplémentaires: 2600 kg. (\*) Exiger des indicateurs de direction selon prescriptions.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, le 12.5.43

Le Secrétaire