

## Attestation d'expertise-type pour camion

### 1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: International Harvester Co. Ltd. Marque: INTERNATIONAL

Dénomination du type: K.B. 1, Panel Body Chicago USA Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur <sup>1)</sup>	2600 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1625 kg	858 kg	767 kg
* Charge utile maximale	2) 975 kg	kg	kg

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés 9/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'avant, latéralement, derrière la fixation du ressort avant.

Distance des essieux: 3150 mm Ecartement des roues: avant 1500 mm arrière 1540 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 15,0 m à droite 14,9 m Direction: gauche (év. droite)

Dimension des bandages: avant 7.00 x 16", 6 ply arrière 7.00 x 16", 6 ply (simple)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 220 mm sous l'essieu arrière 220 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à l'avant, à gauche.

Constructeur du moteur: International Type: Green Diamond Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 84,136 mm Course: 104,77 mm Temps: 4

Cylindrée: 3495 cm<sup>3</sup> CV au frein: 82 CV Impôts (coeff. 0,4): 17,799

\* Pour carrosseries construites en série.

#### 4. Freins

Frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: 4 roues arr. (transmission)  
Frein: genre: à main, mécanique agissant sur: -  
Frein: genre: -  
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam  
Système anti-éblouissant: double filant sans cutter  
Feux de position: 2, dans la grille du radiateur (admis selon circulaire du DJJP du 24.9.46)  
Feu arrière: 1 comb., 3) Stop: 1 comb.,  
Eclairage des plaques de police: 1 comb.,  
Fiches: 2 Système: -  
Emplacement: au montant avant de porte  
Clisteurs: - Système: -  
Emplacement: -  
Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Bourgonnette Constructeur: International Harvester Co.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 2320 mm largeur: 1370 mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 2030 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm  
Largeur totale du véhicule: 1900 mm Longueur totale du véhicule: 5080 mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 900 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm  
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 1 4)

#### Remarques:

- 1) avec ressorts supplémentaires: 2800 kg.
- 2) avec ressorts supplémentaires: 1175 kg, cependant il faut exiger des bandages renforcés.
- 3) Déplacer le feu arr. jusqu'à 40 cm du bord du véhicule.
- 4) Il y a de la place pour un second siège.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 12.5.48 Le Secrétaire.