

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-typé n°		
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Bel - Air " C 59 "		1959	2 ' 7 4 0		
Caractéristiques "Bel-Air" à l'avant de chaque côté s/ailes. - "C 59 T" = préfixe au No. châssis. - "1519" s/plaq.constructeur. - Limousine 4 portes Carburant essence Nombre de cylindres 6								
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of G.N.C., Detroit (USA) - Montage G.M.S., Bienne								
N° du châssis frappé à droite à l'AV s/partie sup.longeron et à gauche à l'int. montant AV porte								
N° du moteur frappé à droite sur carter moteur vers jauge d'huile								
Type du moteur SIX - "Hi-Thrift"								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---				
Cylindrée	3'856	cm³	Frein de remorque	---				
Dimensions ext. en mm								
Temps	4	Transmission mécan. synchron. Treuil/Cabest.		---				
Longueur		5'357						
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	Crochet de rom.---		Largueur		
2'029								
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		47 km/h	Velo avant 1'532		Hauteur		
1'500								
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		140 km/h	Velo arrière 1'506			
Empattement		3'023						
Nombre de pneus	4	Blocage différentiel		---		Diam. de braç. 11,60/12,50 m		
Porte à faux arr.		1'500						
Frein à pied (hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 4 roues								
mécanique, à exp.interne, à câble, s/roues arrière (comm.p.péd. et poignée de lib.)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	---	Dimensions int. en mm
A vide	900	830	1'730	Dimension	8.00-14	8.00-14	---	Longueur
Charge utilis.	159	291	450	Charge pneu	615	615	---	Largueur
Total	1'059	1'121	2'180	---	4 Ply	4 Ply	---	Hauteur
Garantis de fabr.	---	---	---	---	Tubeless	Tubeless	---	Hauteur ridelles
---							---	---
Poids max. garanti rr. train routier			---		Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
---								---
Direction: position à gauche - av-servo hydraulique			Marque de moteur		CHEVROLET		C. V. frein	137 SAE
Alésage		90,42		Course		100,03		C. V. impôts
19,637								---
Forme de la carrosserie			limousine (Sedan 4-Door, 6 Window)					---
Nombre de places: total			6		(avant 3 milieu --- arr. 3)		Places échout	
---								---
Siège arrière			---					---
---								---

Phares: marque	4/ GUIDE T 3 Sealed Beam *)	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed-Beam (extérieurs)*)	AV=au-dessus phares(bl.) - AR=comb.av.f.AR et	
Feux de position	2/ au-dessus phares comb.av.clign.	Essais-glace	2/ électriques(2 vit.) [stop (rouge)]
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ plages éclairantes ch.2 ampoules	Rétroviseur	1/ à l'intérieur au centre en haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	L'importateur resp. l'usine de
Eclairage n° de contrôle	1/ à 2 ampoules pr.plaque longue		montage remplace les garnitures des
Phare marche arrière	—		ailes originales par le modèle G.H.
Equipement électrique		12 Volts	
Niveau de bruit	80 dB à 4'000 t/min.		
Observations et exceptions			

*) Phares et feux de croisement: admis provisoirement selon communication de la Division de police du DFJP du 2.10.1958.