

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Mo. de année	Sondereau-type N°
Voiture de tourisme		C A D I L L A C		6239 -- Sport Sedan 4-Door V - 8 Hydramatic		1959	2 7 4 1 - B
Caractéristiques "59 A" = préfixe aux Nos. du châssis et du moteur. - "6239" s/plaquette constructeur							
				Carburant		essence	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis				CADILLAC Motor Division of G.M.C., Detroit (USA)			
N° du châssis frappé		à gauche à l'avant s/partie supérieure longeron et s/plaquette constructeur					
N° du moteur frappé		à droite à l'avant s/partie sup. bloc-cylindres, derr. dynamo et s/plaquette					
Type du moteur		Eight V-Type 90°					
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur					
Cylindrée		6'383 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps		4		Transmission automatique *)		Traction/Cabest. Longueur 5'715	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 3		Cronchet de rem. Largeur 2'060	
Entraînement		s/roues AR		Vitesses en fre		Voie avant 1'549 Hauteur 1'480	
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 200		Voie arrière 1'549 Empattement 3'302	
Nombre de pneus		4		Etrépage différentiel		Diam. de bras 13,66/13,90 Perte à faux arr. 1'540	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne av. servo à dépression, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, câble, s/roues arrière (pédale et levier)					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		1'190		1'130		2'320	
Charge utile		168		322		490	
Total		1'358		1'452		2'810	
Garantie de fabr.						Tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	
Direction: position		à gauche -- avec servo-hydraul.		Marque du moteur		CADILLAC	
Allonge		101,60		Course		98,425	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		7		(avant 3 milieu		arr. 4 )	
Séjour arrière		Side-car					
				C. V. frein		309 SAE	
				C. V. Impôts		32,509	
				Perte à faux arr.			
				Hauteur sièges			

Phares: marque 4/ GUIDE "T 3" Sealed Beam	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement 2/ extérieurs do. **) AV=comb.av.f.poz.(bl.) - AR=comb.av.f.AR et stop	
Feux de position 2/ dans pare-chocs(extérieurs)	Essuie-glace 2/ électriques
Phares brouillard 2/ dans pare-chocs(intérieurs)	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière 4/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur 2/intérieur centre en haut et ext. gche.
Réflexeurs 2/ anneaux autour feux AR et clign.	Indicateur de vitesse 1/ avec échelle km/h
Feu stop 4/ comb.av.feux AR et clignot.	Figuras de radiateur L'importateur remplace les garnitures originales par des enjolivures ne dépassant pas 30 mm de haut. et n'ayant pas d'arête.
Eclairage N° de contrôle 1/ av. 2 ampoules pr.pl.haute	
Phare marche arrière 2/ par contact et marche AR	
Équipement électrique 12 Volts	
Mesure du bruit 85 dB à 4'600 t/min.	

Observations et exceptions

- \* ) Transmission: "HYDRAMATIC" entièrement automatique; avec verrouillage mécanique.
- \*\* ) Feux de croisement: Admis provisoirement selon communication de la DP du 2.10.1958.

Le tuyau d'échappement doit être prolongé droit vers l'arrière.