

Caractère du véhicule	Marque de fabricant	Type	Moderne année	Bordereau-type N°
Camion (châssis)	F I A T	C 50 N - 213 Empattement 3'500 mm	1959	2' 7 4 2-B
Caractéristiques "C 50 N" = préfixe No. de châssis et s/plaquette constructeur à droite s/auvent "213'000" = préfixe No. de moteur.- Empatt. 3'500 mm carburant mazout/diesel				Nombre de cylindres 6
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I)				
N° du châssis frappé à droite à l'avant s/partie sup.longeron et s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé à droite à l'avant s/bloc-motcur vers pompe à eau et s/plaquette				
Type du moteur 213'000 - (avec injection directe)				
Position du mct. à l'avant Frein-motcur —				
Cylindrée 4'678 cm³ Frain de remorque —				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécan. synchr.	Treuil/Cabest. —			Longueur châss. 5'800
Rafroidissement eau Nombre vél. avant 5	Crochet de rem. s/demande			Largeur 2'110/2'077
Entraînement s/roues AR Vitesse en fte 11 km/h	Vole avant 1'718			Haut. cabine 2'260
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 76 km/h	Vole arrière 1'612			Empattement 3'500
Nombre de places 6 Bloquage différentiel —	Diam. de bras. 14.50 m			Porte à faux arr. 1'115
Frein à pied hydraulique à expansion interne (2 circuits) av.servo à air comprimé, s/ttes roues				
Frein à main mécanique à expansion interne, à cliquet, par câble, sur les roues arrière				
Poids avec avant arr. total Pneumatiques avant arr. —				Dimensions int. en mm
A vide cab. — — 3'200 Dimension 8.25-20 — —				Longueur
Charge utile — — — Charge pass. 1'525 1'525 —				Largeur
Total — — — — 10 Ply 10 Ply —				Haut. cabine
Poids de l'autr. 2'700 6'000 8'700 — — —				Haut. rideaux
Poids max. garantie, train routier —	Nombre de portes 2			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite	Marque du moteur FIAT			C. V. frein 90 CUNA
Alésage 95	Course 110			C. V. impôts 23.265
Forme de la carrosserie cabine normale fermée.				23.826
Nombre de places: total 3 (avant 3 mill 22 — arr. — )				Places debout —
Siège arrière —	Side-car —			

Phares: marques	2/ SIEM (NL)	**) Indicateurs de direction 6/ clignoteurs av. lampe-témoin +)
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=ccab.av.f.pos.(bl.) - AR=séparés en forme de
Feux de position	2/ à côté des phares ***)	Essuie-glace 2/ électriques [flèche (or)]
Phare brouillard	--	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière 2/ comb. av. feux stop		Rétroviseur 2/ à l'extérieur de chaque côté cabine
Réflecteurs 2/ comb. av. feux AR		Indicateur de vitesse cadran km/h
Feu stop 2/ ccomb. av. feux AR (rouge)		Figurines de radiateur
Eclairage N° de contrôle 1/ à gauche comb.pr. plaque haute		Enjolivures avec écusson FIAT (arêtes arrondies): pas dangerueuses.
Phare marche arrière	—	
Equipement électrique (2x12 V en série) 24 Volts		
Mesure du bruit 87 dB à 3'000 t/min.		

Observations et exceptions:

\*) Caractéristiques: "C 50 N" de chaque côté à l'extérieur de la cabine, devant les portes.

\*\*) Equipement: est modifié au completé lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation.

\*\*\*) Feux de position: en plus 2 feux de gabarit (non aveuglant, verre dépoli) de chaque côté s/partie supérieure de la paroi arrière de la cabine; fonctionnent dans toutes les positions d'éclairage.

+) Indicateurs de direction: en plus 2 clignoteurs latéraux devant les portes de la cabine (orange).