

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge **Châssis** -- léger/lourd (RE)
- Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.) Marque: F A R G O
Dénomination du type: F - 1 F und F - 1 F A ¹⁾ ^{USA} Carburant: Benzine
- | | Poids total | Essieu avant | Essieu arrière |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) ^{avec cabine} . | <u>2300</u> kg | <u>1300</u> kg | <u>1000</u> kg |
| Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur | <u>4277</u> kg | kg | kg |
| Charge totale du véhicule garantie par le constructeur | <u>6577</u> kg | kg | kg |
| * Poids à vide du châssis avec carrosserie | - kg | kg | kg |
| * Charge utile maximale | - kg | kg | kg |
2. **Châssis** Nombre des essieux: 2 actionnés/essieu arr.
- Le numéro du châssis se trouve: sur l'avant, en haut, à gauche (Plaque)
- Distance des essieux: ²⁾3850 mm Ecartement des roues: avant 1600 mm arrière 1730 mm
- Diamètre de braquage extérieur: ³⁾à gauche 14,8 m à droite 14,9 m Direction: à gauche
- Dimension des bandages: avant 7.50 x 20^r, 10 ply arrière 7.50 x 20^r, 10 ply, jum.
- Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm
- Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 280 mm sous l'essieu arrière 240 mm
3. **Moteur**
- Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, à l'avant
- Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: T 1 4 8 Genre: en ligne
- Nombre de cylindres: 6 Alésage: 67,311 mm Course: 107,95 mm Temps: 4
- Cylindrée: 3878 cm³ CV au frein: 109 CV impôts (coeff. 0,4): 19,750

4. Freins

Ier frein: genre: à pied, hydr., Vac.-Servoagissant sur: 4 TOUS
IIe frein: genre: à main, mécanique agissant sur: TOUS
IIIe frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam Système anti-éblouissant: double fillement sans cutter

Feux de position: 2, sous les phares

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.

Fiches: - 4) - Système: - Emplacement: -

Cilignoteurs: - Système: - Emplacement: -

Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabrio, coupé) Constructeur: Chrysler Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): - mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm

Largeur totale du véhicule: - mm Longueur totale du véhicule: - mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: 1) R - 1 RA concerne modèle avec démultiplication double sur axe arr.

2) Ce chassis est livré avec distances des essieux: 3250, 3850, 4320 et 4880 mm.

3) ne correspond qu'à la distance des essieux 3850 mm.

4) Installer des indicateurs de direction selon prescriptions.

Prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 13.5.48

Reproduction interdite.

Le Secrétaire.