

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ruche d'homologation N°
Autocar	STEYR	SC 6 F 55 (Citybus)	CH 2757 01

Constructeur	STEYR - DAIMLER - PUCH AG, Ateliers de Vienne, A - 1111 Vienne (A)		
Identification	"SC 6 F 55" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"421" devant le No du châssis		
N° du châssis	dans le compartiment des passagers, sur l'auvent		
Ident du moteur	sous le capot du moteur, à droite, sur la traverse, devant la batterie		
Importateur princ.	"OM 615" à l'avant, à droite sur le bloc-moteur, près du support de l'alternateur		
Vehicule homologué	STEYR - DAIMLER - PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg		
	421 - 0072	Signes fixes dans code du type	SC 6 F 55 / 421

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, sur demande assistée hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée avec convertisseur de couple		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2-circ. à exp. int. assistance par dépression, agissant sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int. agissant sur roues avant		
Frein d'arrêt	identique au frein de secours		
Ralentisseur	réglable, sur échappement (facultatif)		
Contrôle 2 circ.	par contrôle de niveau, avec lampe témoin séparés		
		Marque	MERCEDES
		Construction	en ligne
		Carburant	D
		Réfrigères	eau
		Alésage	87,0
		Cylindrée	1998
		Puissance en CV	55 DIN
		Type	OM 615, 942
		Temps	4
		Position	avant
		Nombre cylindr.	4
		Course	83,6
		CV-impôt	10,12
		à l/min	4200
		Bruit	81 dB/A à l/min 4300
		Silencieux	2 pots = 650 x 237 x 97 mm Ø
		Mesure des gaz	degrés de noircissement Bosch 4
		Déparasitage	- [Bacharach 6,5

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	1	avant	arrière
Ceintures sécurité	-	1520	820
Cale	260x120x150	Charge utile	1395
Antivol	-	Poids total	2215
		Garantie fabr.	4400
Nombre de places	1 27 av 1 centre = ar 26 *) /	Dimens. pneus	205 R 14 G (Variantes)
		Ply / bar	8 / 4,5 8 / 4,5 voir
Dimensions	int. ext.	Charge	2200 2200 remarques
Longueur	5823	pour V max	70 70
Largeur	2030		
Hauteur	2580		
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein	-
	1127	Garantie poids remorquable sans frein	-
	1396	Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	- km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée	70 km/h

Equipement §) _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R-S1 (S) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ | _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar 1 (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 2 séparés au centre _____
 Essuie-glace 1 balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs BOSCH 0 320 223 022 ou d'autres modèles homologués _____
 selon fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Autocar _____
 Marque et type S T E Y R SC 6 P 55 _____
 Homologation N° CH 2757 01 _____
 Carrosserie Autobus _____
 Places total 27 _____ avant 1 _____
 Poids à vide 2340 _____ Carburant D _____
 Charge utile _____ CV-impôt 10,12 _____
 Poids total 4400 _____ Cylindrée 1988 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : nombre de places des passagers réduit à 26, le véhicule n'ayant qu'une porte à droite (OCE, art. 40, al. 1)
Sorties de secours : 2/ fenêtres latérales + la fenêtre arrière
Outils pour sorties de secours : 2/ marteaux + la fermeture-éclair pour la fenêtre arrière
 §) Equipement : la plaquette indiquant le nombre de places, l'extincteur, la pharmacie de bord et les autres dispositifs d'équipement sont à contrôler lors de l'immatriculation. Le tuyau d'échappement doit être étanche jusqu'à son extrémité et son cône d'injection d'air doit être obturé par soudure.

(14) Lieu et date de l'homologation
 Bellach, le 16.8.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Autocar

S T E Y R

SC 6 F 55
(Citybus)

CH 2757 01

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.01.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 31,2 km/h, M2, iA 5,28 = 80,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 4300 t/min

Mesures de la fumée

: sous pleine charge selon ECE-24
en accélération libre Bacharach 6,5

Remplace la fiche complémentaire I du 31.01.78

Mesure du bruit avec le véhicule en marche

Berne, le 07.03.79