

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type n°
Voiture de tourisme		SKODA		450		1959	2 765
Caractéristiques "SKODA 450" à droite s/avant s/plaquette constructeur. - "SKODA 450" à droite sur							
moteur. - "450" s/capot moteur et latér. s/ailes		Carburant essence		Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis H O T O K O V - P R A H A (CS) Automobilove ZAVODY MLADA BOLESLAV							
N° du châssis frappé à droite s/partie supérieur longeron, au-dessous collecteur d'échappement							
N° du moteur frappé à droite s/carter filtre huile et s/plaquette constructeur							
Type du moteur 450 - OHV (avec soupapes suspendues et 2 carburateurs inversés)							
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---			
Cylindres 1'089 cm³		Frein de remorque		---			
Temps 4		Transmission mécan. synchron.		Treuil/Cabest		---	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		---	
Entretien s/roues AR		Vitesses en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'210		---	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 130-135 km/h		Voie arrière 1'225		---	
Nombre de pneus		Blocage différentiel		Diam. de traq. 10,80/10,90 m		---	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, agissant sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, agissant s/roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	---
A vide	460	450	910	Dimensions	165-380	165-380	---
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	465	465	---
Total	550	640	1'190	---	4 Ply	4 Ply	---
Garantie de fabr.	550	650	1'200	---	---	---	---
Poids max. garanti pr. train roulant				Nombre de portes		2	
Direction: position		à gauche.		Marque du moteur		SKODA	
Allègère		68		Course		75	
Forme de la carrosserie				cabriolet			
Nombre de places: total		2 + 2 de secours (avant 2		milieu		arr. 2 de secours	
Siège arrière		---		Siège-car		---	
						Placés debout	
						---	

Phares: marque	2/ AUTOPAL	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=au-dessous phares (bl.)	- AR=au-dessus f.AR
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électr. même boîtier (rgs.)
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ ds. boîtiers comb. au milieu (rgs.)	Rétroviseur	1/ à l'extérieur à gauche
Réfecteurs	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ ds. boîtiers comb. part. inf. (rgs.)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ au-dessous couv. coffre pr. pl. longue		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12	Volis	
Mesure du bruit	79-80 dB à 5'500 t/min.		
Observations et exceptions			

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 12.11.1958

La Commission d'expertise-type