

Centre du véhicule Bicyclette av.moteur auxiliaire	Marque de fabricant T O R P E D O	Type Export de Luxe	Modèle année 1958/59	Banderau-type N° 2'7 6 6
--	--------------------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------

Caractéristiques "Export de Luxe" sur partie supérieure du réservoir à essence

Constructeur du châssis	TORPEDO - Werke AG	Carburant	essence/huile	Nombre de cylindres
	FRANKFURT a/M. - Rödelheim (D)			1
N° du châssis frappé	à droite sur partie supérieure du tube de selle			
N° du moteur frappé	à l'avant sur carter turbine air s/plaquette			

Type du moteur 50 G 3 KL et LE

Position du moteur	centre bas	Frein-moteur	-		
Cylindrée	47 cm³	Frein de remorque	-	Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission	mécanique	Lengueur	1'815
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant	3	Largeur	560
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en fm	-	Hauteur	920
Nombr d'excès	2	Vitesse en prisé dir. 40 km/h *	Vols avant	Empattement	1'019
Nombre de pneus	2	Elongage différentiel -	Vols arrière	Poris à faux arr.	-
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, rétropédalage/tringles, sur roue arrière				
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant				

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	24	28	52	Dimension	23x2.25	23x2.25	-
Charge utile	16	59	75	Charge pneu	100	100	-
Total	40	87	127	-	Moped	Moped	-
Garniture de fabr.	-	-	-	-	-	-	Hauteur rideau

Poids max. garantie r. train routier	-	Nombre de portes	-	Porte à faux arr.	-
Direction: 12525M	guidon de sport	Marque du moteur	SACHS	C. V. frein	2,0 DIN

Alésage	38	Course	42	C. V. impôts	0,242
---------	----	--------	----	--------------	-------

Fermé de la caisse/corso	bicyclette avec moteur auxiliaire				
--------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Nombre de places: total	1 (avant - milieu 1 arr. -)	Places debout	-
-------------------------	------------------------------	---------------	---

Siège arrière	-	Side-car	-
---------------	---	----------	---

Phares: marques	1/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Essuie-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ comb.av.feu AR + dans péd.	Indicateur de vitesse cadran km/h VDO dans carénage	
Feu stop	-	Figurine de radiateur	- [phare]
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		

Mesure du bruit 74-75 dB à 40 km/h

Oubliations et exceptions

*) Vitesse maximum: carburateur BING normal; canal d'aspiration sans retrécissement.
Rapport de démultiplication boîte c.v. / roue AR = 11 x 30 dents.