

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Borderneau-typé No					
Voiture de tourisme	CHEVROLET	1839 - V-8 - F 59 Impala - Powerglide	1959	2778					
Caractéristiques "Impala" de chaque côté s/portes arrière.- "F 59 T"-préfixe No. châssis.-"1839"									
s/plaquette constructeur		Carburant essence	Nombre de cylindres 8						
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of G.M.C., Detroit (USA) - Montage G.M.S., Biennes									
No du châssis frappé à droite, à l'AV s/face sup.longeron et à gauche, à l'int.montant porte AV									
No du moteur frappé à l'AV s/bloc-cyl.de droite et à droite s/face int. de l'aile s/plaquette constr.									
Type du moteur V-8 TURBO-FIRE - 283 cu.in.									
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur -							
Cylindrée	4'637 cm ³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm					
Temps	4	Transmission automatique *) Treuil/Cabest. -		Longueur 5'357					
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 2		*) Crochet de rem. -	Largeur 2'029					
Entretien	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} -	Voie avant 1'532	Hauteur 1'460					
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 170 km/h	Voie arrière 1'506	Empattement 3'023					
Nombre de pneus	4	Bi-usage différentiel -		Porte à faux arr. 1'500					
Diam. de brq. 12,10/12,30 m									
Frein à pied, hydraulique, à expansion interne, av.servo à dépression, s/toutes les 4 roues									
Frein à main, mécanique, à expansion interne, à câble, s/roues arrière (par pédale et poign.libér.)									
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	-	Dimensions lat. en mm	
A vide	950	870	1'820	Dimension	8,00 - 14	8,00-14	-	Longueur -	
Charge utilis.	149	271	420	Charge pneu	615	615	-	Largeur -	
Total	1'099	1'141	2'240	-	4 Ply	4 Ply	-	Hauteur -	
Caract. de fabr.	-	-	-	-	Tubeless	Tubeless	-	Hauteur soides -	
Poids max. garanti rr. trois roues		-		Nombre de portes		4		Porte à faux arr. -	
Direction: position à gauche - avec servo-hydraul.			Marque du moteur		CHEVROLET		C. V. frein 188 SAE		
Allèges			98,42		Course		76,20		C. V. Impôts 23,619
Forme de la carrosserie			limousine (Sedan 4-Door)						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu - arr. 3)		Places debout -			
Siège arrière		-		S/le-car		-			

Phares: marqués	4/ GUIDE T 3 Sealed Beam	**)	Indicateurs de direction	4/	clignoteurs av.lampo-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam (extérieurs)	**)	AV=au-dessus phares(bl.)- AR=comb.av.f.AR et		
Feux de position	2/ au-dessus phares comb.av.clign.		Escudo-glace	2/ électr. (2 vit.)	stop (rgo.)
Phare breuvard	-		Avertisseur	1/ électrique (2 tons)	
Feux arrières	2/plages éclairantes av.ch.2 ampoul.		Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut	
Réfecteurs	2/ comb. av. feux AR		Indicateur de vitesse	cadran km/h	
Feu stop	2/ comb. av. feux AR et clignot.		Figures de radiateur enjoliveurs	en forme de flèches	
Eclairage n° de contrôle	1/ à 2 amp.pr.plaque longue		s/les ailes (haut.50 mm)	remplacés par impor-	
Phare marche arrière	-		tateur resp.usine de montage	par enjoliveurs	
Équipement électrique	12 Valls		complètement arrondis et plaqués	s/ailes	
Niveau du bruit	81-82 dB à 4'600 t/min.		(haut.15 mm).		

Observations et exceptions

- *) Transmission : entièrement automatique "POWERGLIDE" avec verrouillage mécanique sur position " P ".
- ***) Phares et feux de croisement : admis provisoirement selon communication de la Division de police du D.F.J.P. du 2.10.1958.