

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-typa N°			
Voiture de tourisme	P O N T I A C		7519 - SIX - Laurentian		1959	2 7 7 9			
Caractéristiques "Laurentian" de chaque côté s/ailes arrières.- "7519" à droite s/face intérieur de l'aile s/plaquette constructeur									
Constructeur du châssis GENERAL MOTORS of CANADA Ltd., - Montage G.H.S. Bienna					Carburant essence				
Nombre de cylindres 6									
N° du châssis frappé à droite, à l'AV s/face sup.longeron et s/face int.de l'aile s/plaquette constr.									
N° du moteur frappé à droite, à l'AR latér.s/carter moteur, dorr.distrib.allumage et s/plaquette									
Type du moteur STRATO - SIX - 0 H V									
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		-					
Cylindres	4'278	cm³	Frein de remorque	-					
Dimensions ext. en mm									
Temps	4	Transmission automatique *)		Treuil/Cabest.	-				
Longueur				5'330					
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant	2	*) Crochet de rem. -				
Largeur				2'050					
Entraînement	s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}	-		Vois avant			
Hauteur				1'532					
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. env.	148 km/h		Vois arrière			
Empattement				1'506					
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	-		Diam. de braq. 12.00/12.30 m			
Porte à faux arr.				1'450					
Frein à pied (hydraulique à expansion interne, av.servo à dépression, s/toutes les 4 roues)									
Frein à main (mécanique à expansion interne, à câble, s/roues arrières (par pédale et poignée libér.))									
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	-	Dimensions int. en mm
A vide		960	860	1'820	Dimension	8.00-14	8.00-14	-	Longueur
Charge utile		161	259	420	Charge pneu	615	615	-	Largeur
Total		1'121	1'119	2'240	-	4 Ply	4 Ply	-	Hauteur
Garantie de fabr.		-	-	-	-	Tubeless	Tubeless	-	Hauteur ridelles
Poids max. garanti rr. train roulant		-		Nombre de portes		4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche - av.servo-hydraulique		Marque du moteur		PONTIAC		C. V. frein 152 SAE	
Alésage		95,25		Course		100,08		C. V. impôts 21,791	
Forme de la carrosserie		limousine (Sedan 4-Door, 6 Window)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu - arr. 3)		Places debout			
Siège arrière		-		Siège-car		-			

Phares: marque 4/ "General Electric" 4001/4002 **	Indicateurs de direction 4/	clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Sealed Beam (extérieurs) **	AV=comb.av.f.pos.(bl.)- AR=comb.av.f.AR et stop	
Feux de position 2/ sous pare-chocs av.clignot.	Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.)	(rge.)
Phare brouillard -	Avertisseur 1/ électrique	(2 tons)
Feux arrières 2/ comb. av.feux stop et clignoteurs	Rétroviseur 1/ à l'intérieur au centre en haut	
Réfecteurs 2/ comb. av.feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop 2/ comb. av.feux AR et clignoteurs	Figurine de radiateur	enjolveurs en forme de flèches
Eclairage II° de contrôle 1/ds.pare-chocs pr.pl.haute	s/ailes(haut.50 mm) remplacés par importat.	
Phare marche arrière -	resp.usine de montage par enjolveurs com-	
Équipement électrique 12 Volts	plètement arrondis et plaqués s/ailes	
Mesure du bruit 82-83 dB à 4'000 t/min.	(haut. 15 mm).	

Observations et exceptions

- *) Transmission : entièrement automatique "POWERGLIDE" avec verrouillage mécanique sur position " P ".
- ***) Phares et feux de croisement : admis provisoirement selon communication de la Division de police du D.F.J.P. du 2.10.1958.