

Genre de véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Sérialisation-type	
Voiture de tourisme		MERCEDES - BENZ		180 a - 120.010 / 120.011		1959		2'783	
Caractéristiques "180" à gauche s/couv.coffre et s/plaquette constr. à droite s/face intér. de l'aile									
et "Baumaster 120.010" ou "120.011"				Carburant essence		Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG., Stuttgart - Untertürkheim (D)									
N° du châssis frappé à droite à l'avant s/part.sup. longeron et s/plaquette constructeur									
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant latéralement s/bloc-moteur, derr. distribut. allumage									
Type du moteur "M 121 B IV" - 121'923 - 1,9 Litre OHC									
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur							
Cylindrée 1'897 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.ent.synchr.		Tressil/Cabest.		Longueur		4'460	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur		1'740	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Vels avant 1'420		Hauteur		1'560	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 135		Vels arrière 1'450		Empattement		2'650	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de moy. 10,65/10,40		Porte à faux arr.		1'120	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide 600		575		1'175		Dimension 6,40-13		avant 6,40-13	
Charge utile 143		277		420		Charge pneu 475		475	
Total 743		852		1'595		4 Ply		4 Ply	
Garantie de fabr. 755		880		1'635				Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.			
Direction: position à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C. V. frein 65 DIN					
Alliage 85		Course 83,6		C. V. Impôts 9,664					
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total 5 ou 6 **)		(avant 2 ou 3 milieu		arr. 3)		Places debout			
Siège arrière		Side-car							

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA "E 1"	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques "4419"	AV=s/ailer (or.) - AR=au-dessous phares marche AR	
Feux de position	2/ dans les phares	*)	Etsuis-glace 2/ électriques [(or.)
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ intérieur, au centre en haut
Réfecteurs	2/ ds. cornes pare-chocs	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figuras de radiateur	Etoile avec anneau rabattable
Eclairage N° de contrôle	2/ ds. cornes pare-chocs pr. pl. haute		
Phare marche arrière	1/ à gauche par contact et marche AR		
Équipement électrique	12	Volts	
Mesure du bruit	78 dB	à 4'500 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Feux de stationnement: A l'avant : Combinés avec clignoteurs.
A l'arrière : Combinés avec feux arrière.
- **) Nombre de places: 5 places si le vhc. est équipé de 2 sièges individuels à l'avant.
6 places si le vhc. est équipé d'une banquette à l'avant.