

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle années		Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		MERCEDES - BENZ		190 -		121.010 121.011		1959 2'785	
Caractéristiques "190" à gauche s/couv.coffre et s/plaquette constructeur à droite s/face intér. de l'aile et "Baumuster 121.010" ou "121.011" Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG., Stuttgart - Untertürkheim (D)									
N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/part.sup. longeron et s/plaquette constructeur									
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur bloc-moteur, derrière distributeur d'allumage									
Type du moteur M 121 B 1									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur									
Cylindrée		1'897 cm³		Frein de ramarque		Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission méc.ent.synchr. Treuil/Cabest.		Longueur		4'485	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'740	
Entraînement		s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant 1'430		Hauteur 1'560	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 140		Vole arrière 1'470		Empattement 2'650	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de brag. 10,60/10,70		Porte à faux arr. 1'100	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne av. servo à dépression, s/toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant arr.		total		Pneumatiques		Dimensions Int. en mm	
A vide		610 570		1'180		Dimension 6.40-13 6.40-13		Longueur	
Charge utile		155 265		420		Charge pneu 475 475		Largeur	
Total		765 835		1'600		4 Ply 4 Ply		Hauteur	
Garantie de fabr.		770 880		1'650				Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier 2'850				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.			
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C. V. frein 75 DIN			
Alésage		85		Course 83,6		C. V. Impôts 9,664			
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total 5 ou 6 ** (avant 2 ou 3 milieu arr. 3 ) Places d'about									
Siège arrière Siège-car									

Phares: marque 2/ BOSCH ou HELLA "E 1"	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux asymétriques "4403"	AV=s/aires (bl.) - AR=sous phares marche AR (or.)
Feux de position 2/ dans les phares *)	Essuie-glacs 2/ électriques
Phare brouillard	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + avert. optique
Feux arrière 2/ comb. av. feux stop (rouge)	Rétroviseur 1/ intérieur, au centre en haut
Réfecteurs 2/ ds. cornes pare-chocs	Indicateur de vitesse 1/ avec échelle km/h
Feu stop 2/ comb. av. feux AR (rouge)	Figurine de radiateur Etoile avec anneau rabattable
Eclairage N° de contrôle 2/ ds. cornes pare-chocs pr. pl. haute	
Phare marche arrière 1/ à gauche par contact et marche AR	
Équipement électrique 12 Volts	
Niveau du bruit 78 dB à 4'600 t/min.	

Observations et exceptions

- \*) Feux de stationnement: A l'avant : Combinés avec clignoteurs.  
A l'arrière : Combinés avec feux arrière.
- \*\*\*) Nombre de places: 5 places si le vhc. est équipé de 2 sièges individuels à l'avant.  
6 places si le vhc. est équipé d'une banquette à l'avant.