

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		190 D	-	121.110 121.111	1959 2786	
Caractéristiques "190 D" à gauche s/couv.coffre et s/plaquette constructeur à droite s/face intér. de l'aile et "Baumaster 121.110" ou "121.111" Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis	DAIMLER BENZ AG, STUTTGART -Untertürkheim (D)						
N° du châssis frappé	à droite à l'avant s/partie sup.longeron et s/plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche, à l'arrière sur bloc-moteur						
Type du moteur	O M 621						
Position du mot. à l'avant	Frein-moteur						
Cylindres	1'897	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	•Transmissionéc.ent.synchron. Treuil/Cabest.			Longueur	4'485	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur	1'740
Entraînement	s/roues AR	Vitesses en 1 ^{re}		Velo avant 1'430		Hauteur	1'560
Nombre d'axes	2	Vitesses en prise dir. env. 120		Velo arrière 1'470		Empattement	2'650
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,70		Perte à faux arr.	1'100
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, s/toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	640	565	1'205	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	795	830	1'625		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Garantie de fabr.	800	880	1'600				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier	2'880			Nombre de portes 4		Perte à faux err.	
Direction: position	à gauche			Marque du moteur MERCEDES		C. V. frein 55 SAE	
Alléage	85			Course 83,6		C. V. Impôts 9,664	
Forme de la carrosserie	limousine						
Nombre de places: total	5 ou 6 **)		(avant 2 ou 3 milieu		arr. 3)		Places debout
Siège arrière	Siège-car						

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELIA "E 1"	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques "4403"	AV= s/ailes (or)	- AR=sous phares marche AR (or.)
Feux de position	2/ dans les phares	*) Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert.optique
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ centre intérieur en haut
Réfecteurs	2/ ds.cornes pare-chocs	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	Etoile avec anneau rabattable
Eclairage N° de contrôle	2/ ds.cornes pare-chocs pr.pl.haute		
Phare marche arrière	1/ à gauche par contact et marche AR		
Équipement électrique		12	Volts
Mesure du bruit	85 dB à 4'000 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Feux de stationnement: A l'avant : Combinés avec clignoteurs.
A l'arrière : Combinés avec feux arrière.
- **) Nombre de places: 5 places si le vhc. est équipé de 2 sièges individuels à l'avant.
6 places si le vhc. est équipé d'une banquette à l'avant.