

DOCUMENTATION V.D.E. 1971

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type n°
Voiture de tourisme		MERCEDES - BENZ		2 2 0 S 180'030 N ou Z Cabriolet		1959	2'7 8 8-B
Caractéristiques "220 S" à gauche s/couv.coffre et s/plaquette constructeur. - "180'030" s/plaquette du constructeur. - Modèle Cabriolet Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis		DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)					
N° du châssis frappé		à l'avant, à droite s/part.sup. longeron et s/plaquette constructeur					
N° du moteur frappé		à gauche, à l'avant s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage					
Type du moteur		M 180 III - 180'924					
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur					
Cylindres	2'195	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan. synchron.*) Treuil/Cabest.				Longueur	4'700
Refroidissement eau	Nombre VL avant 4		*) Crochet de rem.			Largeur	1'790
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	49 km/h	Vols avant	1'430	Hauteur	1'530
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env.	160 km/h	Vols arrière	1'470	Empattement	2'700
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,70/10,90		Porte à faux arr.	1'200
Frein à plat	hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, sur les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	740	645	1'385	Dimension	6.70-13	6.70-13	Longueur
Charge utile	86	194	280	Charge pneu	535	535	Largeur
Total	826	839	1'665		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Garantie de fabr.	840	950	1'790		NYLON SPORT	NYLON	Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2		Porte à faux arr.
Direction: position	à gauche			Marque du moteur	MERCEDES		C. V. train 106 DIN
Alésage	80			Cours	72,8		C. V. impôts 11,182
Forme de la carrosserie	Cabriolet						
Nombre de places: total	4	(avant 2		milieu	arr. 2)		Places debout
Siège arrière	Siège-car						

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	4/ Clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= s/ailes (bl.)	AR= sous phares marche AR (or)
Feux de position	2/ dans les phares	**	Essulo-glace 2/ électriques
Phare trouillard	2/ au-dessus des pare-chocs (bl.)	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert.optique
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ intérieur au centre en haut
Réfecteurs	2/ ds. cornes pare-chocs (rouge)	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine ds radiateur	Etoile avec anneau rabattable
Eclairage n° de contrôle	2/ ds. cornes pare-chocs pr.plaque haute		
Phare marche arrière	1 ou 2/ par contact or marche AR		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau du bruit	80	dB à 5'000 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Boîte c.v. entièrement synchronisée. Baumuster 180'030 N.
Sur demande: Peut être livré avec embrayage automatique hydraulique "HYDRAK".
Poids à vide + 15 kg. Baumuster 180'030 Z.
- **) A l'avant = sur les ailes, comb.avec clignoteurs (blanc)
A l'arrière = combinés avec les feux arrière (rouge)
Peuvent être allumés de chaque côté par commande indépendante.