

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ricce	Fiche d'homologation N°
Minibus	TOYOTA		modèle RH 20.B - JREW	CH 2790 03
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO LTD Nagoya / Japan			
Identification	sur la plaquette du constructeur (modèle): "RH20.B-JREW"			
	devant le No du châssis: "RH20B" ou "JT1.RH20B"			
Plaquette constr. N° du châssis	devant le siège du conducteur, dans la cabine			(sculever le couvercle derrière)
Ident. du moteur	à gche, latéralement sur montant de porte, dans le caisson du filtre à air			(le siège du conducteur)
Importateur princ.	"12 R" à droite, sur le bloc, devant la jauge d'huile (sculever le couvercle du compartiment du moteur)			
Vehicule homologué	TOYOTA AG Generalvertretung für die Schweiz 5745 Safenwil		RH20B - 000 C74	
	Signes fixes dans code du type		RH20.B-JREW / RH 20 B	

Chassis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique		
Direction	mécanique synchronisée		
Transmission	4 Entraînement sur roues arrière		
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne,		
Frein de service	avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	diff. de pression pour chaque circ.; LT combinée		
Contrôle 2 circ.			

Moteur	TOYOTA	Type	12 R
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Retrofroids.	80,5	Course	78
Alestage	1587	CV-impôt	8,08
Cylindrée	66 DIN	a/Vmin	5200
Puissance en CV	Bruit à proximité 84 dB/A a/vmin 3900 (ECE-9)		
	Silencieux 1 = 550 x Ø 150 mm		
	Mesure des gaz ECE-15/03, CO 1,6 - 2,2 %		
	Déparasitage ECE-10 OCS annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	5-4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4	Rétroviseur	à gauche + à droite
Care	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1	av 2	centre 3 + 3 ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	2620	4340	Empattements 2340 /
Largeur	1520	1690	/
Hauteur	1300	1910	Voie av 1430 ar 1400
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 940	1050	ar -
	ar	Braquage	α 10700 d 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	705	1415
Charge utile	220	550	770
Poids total	930	1255	2185
Garantie fabr.			2400
Dimens. pneus	185 R 14 C	165 R 14 C	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Charge	1520	1520	remarques)
pour V max	120	120	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier *)	
Garantie poids remorquable avec frein			1400
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1200
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			normal = 100 kg, pour toit surélevé = aucune.

s.d. toit surélevé: hauteur 1850/2460 mm
 Charge garantie sur le toit: avec 6 points d'appui = 130 kg, pour toit

Equipement	<u>CR (E) ou HCR (E)</u>	
Feux de route	<u>CR (E) ou HCR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>A (E)</u>	
Feux de position	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux stop	<u>1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av _____	ar <u>1 (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.	_____	
Eclairage plaque	<u>2/ séparés au centre</u>	
Essuie-glace	<u>2/ balais _____ avec _____ lave-glace</u>	
Avertisseurs	<u>Naruko 8652 MR 10</u> <u>Nippon Denso 8652 MD 10 / 8652 MD 20</u> <u>ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Miribus</u>		
Marque et type	<u>T O Y O T A Hiace</u>		
Homologation	<u>CH 2790 03</u>		
N°	<u>CH 2790 03</u>		
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>11</u>	avant <u>2</u>	
Poids à vide	<u>1415</u>	Carburant <u>B</u>	
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt <u>E,08</u>	
Poids total	<u>2400</u>	Cylindrée <u>1587</u>	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante de jantes : 5,5 JJ x 14 (E25) en alliage léger, marques TRD ou ENKEI, voie av= 1450 mm, ar= 1420 mm

+) Variante de pneus : 7.00 - 14 C 8 PR charge 1600 (4,5) V-max. 120 km/h voies inchangées.

++) Variante No du châssis: à droite, latéralement sur montant de porte, dans le caisson de la batterie

Equipement : sorties de secours = les 2 portes avant (passage entre les sièges avant), sont signalées; plaque au tableau de bord indiquant le nombre de places; éclairage intérieur; lors du transport professionnel de personnes, un tachygraphe est obligatoire (exception, OCE, art. 33, al. 6).
Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.

Remplace FH CH 2790 03 du 9.-12.5.77
Identification/gaz/jantes/voies
(18.2.81)

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 9.-12.05.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Minibus

T O Y O T A

H i a c e
modèle RH20.B - JREW

CH 2790 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.11.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

a partir du No du châssis : "JTI BRH20B 00 062 906"

Type du moteur : 12 R

Puissance du moteur : 49 kW / 66 DIN à 5000 t/min.

Silencieux : 1 pot, 550 x ϕ 160 mm (No 13 110)

Insonorisation : - ventilateur Visco à 6 pales, ϕ 360 mm

Mesure du bruit : vhc. en marche: voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 67,0 dB/A à 3750 t/min.

Mesure des gaz : ECE 15/03; CO = 2,1 % à 700 t/min.