

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	TOYOTA	H i a c e (bus scolaire) modèle RH32.V-JR(F)EW	CH 2790 05
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya (J)		
Identification	"RH32.V-JR(F)EW" sur la plaquette du constructeur (F = 5 portes) "RH32V" ou "JT1.RH32V" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans la cabine, devant le siège du conducteur		
N° du châssis	soulever le couvercle derrière le siège du conducteur: sur montant arrière de porte gauche ou droite		
Ident. du moteur	"18 R" à droite, à l'arrière sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le siège du centre)		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RH32V - 005 310	Signes fixes dans code du type	RH32V / RH32.V-JR(F)EW

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesse	4	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AP=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues AR		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	pour chaque circuit par différence de pression; LT combinée		
		Marque	TOYOTA
		Type	18 R
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Retroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	88,5
		Course	80
		Cylindree	1968
		CV-impôt	10,02
		Puissance en CV	65,4 kW(89 DIN) à U/min
			5000
		Bruit à proximité	82 dB/A à U/min
			3750 x)
		Silencieux	1= 550 x Ø 150 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,2 - 1,6 %
		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	Poids		
limousine		avant	760
4 ou 5	Indic. vit.	arrière	700
Ar4 (E) +)	Rétroviseur	total	1460
			1230
Centures sécurité	2/de chaque côté		
Cale			
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	3 + 23 av. 3	centre	ar. 23
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	2900	4690	Empattements
Largeur	1450	1690	
Hauteur	1300	1910	Voie
Porte à faux	lat.		av. 1440 ar. 1400
	av.	935	
	ar.	1020	1210
		Braquage	g 11200 d 11200
	s.d. toit surélevé: hauteur 1850/2460 mm		
	Charge garantie sur le toit: avec 6 points d'appui = 130 kg, pour toit normal = 100 kg, pour toit surélevé = aucune.		
		Poids à vide	360
		Charge utile	1120
		Poids total	1470
		Garantie fabr.	185 R 14 C
		Dimens. pneus	8 / 4,5
		Ply / bar	1600
		Charge	130
		pour V max	130
		jantes	5 1/2 J x 14 en acier *)
		Garantie poids remorquable avec train	1400
		Garantie poids remorquable sans frein	400
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	700
		Vitesse maximale selon le constructeur	125 km/h
		Vitesse maximale testée	

Équipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar
			2a
			(E)
Catacliptes	av		ar
			I
			(E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés	
Essuie-glace		2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		1/ MARUKO 8652-MR10	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	T O Y O T A Hiace		
Homologation	CH 2790 05		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	3+23 enfants	avant
			3
Poids à vide	1460	Carburant	F
Charge utile	-	CV-impôt	10,02
Poids total	2600	Cylindrée	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 40,3 km/h, M2, IA 4,375 = 80 dB/A.

*) Variante de jantes : 5,5 JJ x 14 (E25) en alliage léger, marques TRD et ENKEI, voie av= 1460 mm, ar= 1420 mm

+) Ceintures de sécurité : sous abdominale B (E) ou CH 7 07203; points d'ancrage testés par le TCB.

Le nombre de places (3+23 enfants) doit être indiqué sur une plaque; signalisation des sorties de secours (porte arrière + glaces latérales à gauche et à droite à l'avant dans le compartiment des passagers; 1 marteau obligatoire.

A noter dans le permis de circulation:

124 - le signal officiel "Bus scolaire" est autorisé.

Remplace RH CH 2790 05 du 27.9.78
Identification/gaz/jantes/Voie
(18.2.81)

Zurich, 27.9.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Minibus

T O Y O T A

divers

CH 2790 ⁰⁵

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.04.1982 /Ba

Variante de jantes : DELTA - MICS, en acier, déport 25 mm

Fiche d'homologation No: CH 2790 03)

2790 04) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1440 mm, AR = 1410 mm

2790 08)

CH 2790 05)

2790 09) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1450 mm, AR = 1410 mm

2790 10)